

Центробежный насос Grundfos SP 17-37



582 020 руб.

Основные характеристики

Производительность	1.6 - 22 м3/ч
Напор	414 - 206 м
Потребляемая мощность	22 кВт
Напряжение питания	380 В
Назначение	водоснабжение
Вид насоса	центробежный
Конструкция	скважинный
Тип размещения	погружной
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	+5 °С
Максимальная температура теплоносителя	+40 °С

Дополнительные параметры

Исполнение	вертикальное
Устройство	одноступенчатый
Частота вращения двигателя	2850-2870-2880 об/мин
Инверторный	нет
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	1

Гидроаккумулятор	нет
Материал рабочих колес (крыльчатка)	нержавеющая сталь
Тип соединения	резьба
Класс защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Масса	123 кг
Производитель	
Артикул товара	12A01937
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Скорость насоса, при которой рассчитаны его характе	2900 об/м
Номинальный расход	17 м ³ /ч
Номинальный напор	305 м
Ступени	37
Уменьш. рабочее колесо	NONE
Торцевое уплотнение для двигателя	CER/CARNBR
Данные на фирменной табличке	CE,GOST2
Допуски по рабочим хар-кам	ISO9906:2012 3B
Модель	B
Клапан	YES
Исполнение электродвигателя	T40

Материалы

Насос	Stainless steel
Рабочее колесо, EN/DIN	EN 1.4301
Рабочее колесо, AISI/ASTM	AISI 304
Электродвигатель	Нержавеющая сталь

Монтаж

Выход насоса	RP2 1/2
Диаметр электродвигателя	6 inch

Жидкость

Макс. t жидкости при 0,15 м/сек	40 °C
Плотность	998.2 кг/м ³

Данные электрооборудования

Тип электродвигателя	MS6000
Применяемый электродвигатель	GRUNDFOS
Энергия (P2), необходимая для насоса	22 кВт
Частота питающей сети	50 Hz
Номинальный ток	49.5-47.5-46.5 A
Пусковой ток	480-530-560 %
Сos фи - характеристика мощности	0.86-0.84-0.82
Номинальная скорость	2850-2870-2880 об/м
Способ запуска	DOL
Защита электродвигателя	HET
Тепловая защита	EXT.
Встроенный датчик температуры	Y
Номер электродвигателя	78195518

Спецификации

ЕАН код	5700391132278
Минимальный индекс эффективности MEI ?	0.70
ErP статус	EuP Standalone/Prod.
Масса брутто	169 кг
Объем упаковки	0.412 м³
Danish VVS No.	388336370
Страна происхождения	DK
ТН ВЭД ЕАЭС Код	8413702900