

## Центробежный насос Grundfos SP 2A-40



187 794 руб.

| Основные характеристики                |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Производительность                     | 0.21 - 2.7 м3/ч  |
| Напор                                  | 244.8 - 68.4 м   |
| Потребляемая мощность                  | 2.2 кВт          |
| Напряжение питания                     | 220 В            |
| Назначение                             | водоснабжение    |
| Вид насоса                             | центробежный     |
| Конструкция                            | скважинный       |
| Тип размещения                         | погружной        |
| Перекачиваемая жидкость                | вода             |
| Минимальная температура теплоносителя  | +5 °C            |
| Максимальная температура теплоносителя | +40 °C           |
| Дополнительные параметры               |                  |
| Исполнение                             | вертикальное     |
| Устройство                             | одноступенчатый  |
| Частота вращения двигателя             | 2850-2870 об/мин |
| Инверторный                            | нет              |
| Самовсасывающий                        | нет              |
| Взрывозащищенный                       | нет              |
| Число двигателей                       | 1                |

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Гидроаккумулятор                                         | нет               |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | нержавеющая сталь |
| Тип соединения                                           | резьба            |
| Класс защиты                                             | IP 68             |
| Класс изоляции                                           | F                 |
| Массо-габаритные характеристики                          |                   |
| Масса                                                    | 36.6 кг           |
| Производитель                                            |                   |
| Артикул товара                                           | 09102B40          |
| Страна происхождения                                     | Дания             |
| Гарантия                                                 | 2 года            |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |                   |
| 8 (800) 333-02-86                                        |                   |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Скорость насоса, при которой рассчитаны его характе | 2900 об/м       |
| Номинальный расход                                  | 2 м³/ч          |
| Номинальный напор                                   | 159 м           |
| Ступени                                             | 40              |
| Уменьш. рабочее колесо                              | NONE            |
| Торцевое уплотнение для двигателя                   | HM/CER          |
| Данные на фирменной табличке                        | CE,EAC          |
| Допуски по рабочим хар-кам                          | ISO9906:2012 3B |
| Модель                                              | A               |
| Клапан                                              | YES             |
| Исполнение электродвигателя                         | T40             |
| Спецификация для торца вала                         | CYLINDRICAL     |

## Материалы

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Насос                     | Stainless steel   |
| Рабочее колесо, EN/DIN    | EN 1.4301         |
| Рабочее колесо, AISI/ASTM | AISI 304          |
| Электродвигатель          | Нержавеющая сталь |

## Монтаж

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Выход насоса             | Rp1 1/4 |
| Диаметр электродвигателя | 4 inch  |

## Жидкость

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Макс. t жидкости при 0,15 м/сек | 40 °C       |
| Плотность                       | 998.2 кг/м³ |

## Данные электрооборудования

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Тип электродвигателя                 | MS4000         |
| Применяемый электродвигатель         | GRUNDFOS       |
| Энергия (P2), необходимая для насоса | 2.2 кВт        |
| Частота питающей сети                | 50 Hz          |
| Номинальный ток                      | 14.6-15 A      |
| Пусковой ток                         | 540-600 %      |
| Cos фи - характеристика мощности     | 0.96-0.96      |
| Номинальная скорость                 | 2850-2870 об/м |
| Способ запуска                       | прямой пуск    |
| Защита электродвигателя              | Отсутс.        |
| Тепловая защита                      | внешн.         |
| Встроенный датчик температуры        | нет            |
| Номер электродвигателя               | 79214507       |

Спецификации

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| EAN код                                | 5700391258930             |
| Минимальный индекс эффективности MEI ? | 0.70                      |
| ErP статус                             | ErP Отдельностоящий/Прод. |
| Масса брутто                           | 41.4 кг                   |
| Объем упаковки                         | 68 м³                     |
| Страна происхождения                   | DK                        |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код                        | 8413702900                |