

Центробежный насос Grundfos SP 3A-18NE



178 820 097 руб.

Основные характеристики	
Производительность	0.38 - 4 м3/ч
Напор	111.44 - 44.24 м
Потребляемая мощность	1.1 кВт
Напряжение питания	380 В
Назначение	водоснабжение
Вид насоса	центробежный
Конструкция	скважинный
Тип размещения	погружной
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	+5 °C
Максимальная температура теплоносителя	+40 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	вертикальное
Устройство	одноступенчатый
Частота вращения двигателя	2850-2870-2880 об/мин
Инверторный	нет
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	1

Гидроаккумулятор	нет
Материал рабочих колес (крыльчатка)	нержавеющая сталь
Тип соединения	резьба
Класс защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Масса	21.2 кг
Производитель	
Артикул товара	10221918
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Скорость насоса, при которой рассчитаны его характ	2900 об/м
Номинальный расход	3 м ³ /ч
Номинальный напор	84 м
Ступени	18
Торцевое уплотнение для двигателя	SIC/SIC
Допуски по рабочим хар-кам	ISO9906:2012 3B
Номер насоса	10220018
Модель	A
Клапан	нет обрат. клапана

Материалы

Насос	Нержавеющая сталь
Электродвигатель	Нержавеющая сталь

Монтаж

Диаметр электродвигателя	4 inch
Диаметр обсадной колонны	1 1/4 inch

Жидкость

Макс. t жидкости при 0,15 м/сек	40 °C
Плотность	998.2 кг/м ³

Данные электрооборудования

Тип электродвигателя	MS4000
Частота питающей сети	50 Hz
Номинальный ток	2.80-2.75-2.75 A
Сos фи - характеристика мощности	0.85-0.82-0.78
Номинальная скорость	2850-2870-2880 об/м
Способ запуска	прямой пуск
Защита электродвигателя	Отсутс.
Тепловая защита	внешн.
Встроенный датчик температуры	да
Номер электродвигателя	79195405

Спецификации

EAN код	5700390315689
Минимальный индекс эффективности MEI ?	0.70
Danish VVS No.	388314180
Страна происхождения	DK
ТН ВЭД ЕАЭС Код	8413702900