

Центробежный насос Grundfos SP 3A-6N



149 8203; 726 руб.

Основные характеристики	
Производительность	0.39 - 4.3 м3/ч
Напор	37 - 10.2 м
Потребляемая мощность	0.75 кВт
Напряжение питания	380 В
Назначение	водоснабжение
Вид насоса	центробежный
Конструкция	скважинный
Тип размещения	погружной
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	+5 °С
Максимальная температура теплоносителя	+40 °С
Дополнительные параметры	
Исполнение	вертикальное
Устройство	одноступенчатый
Частота вращения двигателя	2850-2870 об/мин
Инверторный	нет
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	1

Гидроаккумулятор	нет
Материал рабочих колес (крыльчатка)	нержавеющая сталь
Тип соединения	резьба
Класс защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Масса	18 кг
Производитель	
Артикул товара	10201906
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Скорость насоса, при которой рассчитаны его характеристики	2900 об/м
Номинальный расход	3 м³/ч
Номинальный напор	28 м
Ступени	6
Уменьш. рабочее колесо	NONE
Торцевое уплотнение для двигателя	SIC/SIC
Данные на фирменной табличке	CE,EAC
Допуски по рабочим хар-кам	ISO9906:2012 3B
Модель	A
Клапан	YES
Исполнение электродвигателя	T40
Спецификация для торца вала	CYLINDRICAL

Материалы

Насос	Stainless steel
Рабочее колесо, EN/DIN	EN 1.4401
Рабочее колесо, AISI/ASTM	AISI 316
Электродвигатель	Нержавеющая сталь

Монтаж

Выход насоса	Rp1 1/4
Диаметр электродвигателя	4 inch

Жидкость

Макс. t жидкости при 0,15 м/сек	40 °C
Плотность	998.2 кг/м³

Данные электрооборудования

Тип электродвигателя	MS4000
Применяемый электродвигатель	GRUNDFOS
Энергия (P2), необходимая для насоса	0.37 кВт
Частота питающей сети	50 Hz
Номинальный ток	2.08-2.00-2.00 A
Пусковой ток	430-480-510 %
Сos фи - характеристика мощности	0.86-0.84-0.82
Номинальная скорость	2850-2870 об/м
Способ запуска	прямой пуск
Защита электродвигателя	Отсутс.
Тепловая защита	внешн.
Встроенный датчик температуры	да
Номер электродвигателя	79195604

Спецификации

EAN код	5708601059582
Минимальный индекс эффективности MEI ?	0.70
ErP статус	ErP Отдельностоящий/Прод.
Масса брутто	19.5 кг
Объем упаковки	16.3 м³
Страна происхождения	DK
ТН ВЭД ЕАЭС Код	8413702900