

Центробежный насос Grundfos SP 5A-33



Стоимость по запросу

Основные характеристики	
Производительность	0.5 - 6.7 м3/ч
Напор	203.84 - 63.44 м
Потребляемая мощность	8.4 кВт
Напряжение питания	380 В
Назначение	водоснабжение
Вид насоса	центробежный
Конструкция	скважинный
Тип размещения	погружной
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	+5 °С
Максимальная температура теплоносителя	+60 °С
Дополнительные параметры	
Исполнение	вертикальное
Устройство	одноступенчатый
Инверторный	нет
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет

Материал рабочих колес (крыльчатка)	нержавеющая сталь
Тип соединения	резьба
Массо-габаритные характеристики	
Масса	9 кг
Производитель	
Артикул товара	5000033
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Скорость насоса, при которой рассчитаны его характє 2900 об/м	
Номинальный расход	5 м³/ч
Номинальный напор	135 м

Ступени	33
Уменьш. рабочее колесо	NONE
Допуски по рабочим хар-кам	ISO9906:2012 3B
Модель	A
Клапан	YES
Спецификация для торца вала	SPLINE

Материалы

Насос	Stainless steel
Рабочее колесо, EN/DIN	EN 1.4301
Рабочее колесо, AISI/ASTM	AISI 304

Монтаж

Выход насоса	Rp1 1/2
Диаметр электродвигателя	4 inch

Жидкость

Плотность	998.2 кг/м³
-----------	-------------

Данные электрооборудования

Применяемый электродвигатель	GRUNDFOS
Энергия (P2), необходимая для насоса	3 кВт

Спецификации

EAN код	5700391064449
Минимальный индекс эффективности MEI ?	0.50
ErP статус	EuP Отдельностоящий/Прод.
Масса брутто	13.3 кг
Объем упаковки	16.3 м³
Страна происхождения	DK
ТН ВЭД ЕАЭС Код	8413702900