

Насос для бассейнов Calpeda SPAM 41



38​ 415 руб.

Основные характеристики

| | |
|--|--------------------------|
| Производительность | 3 - 18 м ³ /ч |
| Напор | 16.49 - 7.67 м |
| Потребляемая мощность | 1.1 кВт |
| Напряжение питания | 220 В |
| Назначение | для бассейнов |
| Вид насоса | центробежный |
| Конструкция | консольно-моноблочный |
| Тип размещения | поверхностный |
| Перекачиваемая жидкость | вода |
| Минимальная температура теплоносителя | 0 °C |
| Максимальная температура теплоносителя | +60 °C |

Дополнительные параметры

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Исполнение | горизонтальное |
| Устройство | одноступенчатый |
| Частота вращения двигателя | 2800 об/мин |
| Инверторный | нет |
| Ротор | сухой |
| Самовсасывающий | да |
| Взрывозащищенный | нет |

| | |
|--|-------------|
| Число двигателей | 1 |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал рабочих колес (крыльчатка) | пластик |
| Тип соединения | резьба |
| Класс защиты | IP X5 |
| Класс энергоэффективности | IE2 |
| Класс изоляции | F |
| Массо-габаритные характеристики | |
| Масса | 15.5 кг |
| Длина | 419 мм |
| Ширина | 158 мм |
| Высота | 208 мм |
| Производитель | |
| Серия | SPAM |
| Артикул товара | 66C20040000 |
| Страна происхождения | Италия |
| Гарантия | 3 года |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру 8 (800) 333-02-86 | |