

Центробежный насос Grundfos SQ 1-65



52 8203; 1 88 руб.

Основные характеристики	
Производительность	0.33 - 1.7 м3/ч
Напор	91.68 - 34.08 м
Потребляемая мощность	0.7 кВт
Напряжение питания	220 В
Назначение	водоснабжение
Вид насоса	центробежный
Конструкция	скважинный
Тип размещения	погружной
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	+5 °C
Максимальная температура теплоносителя	+35 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	вертикальное
Устройство	одноступенчатый
Частота вращения двигателя	10700 об/мин
Инверторный	нет
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	1

Гидроаккумулятор	нет
Материал рабочих колес (крыльчатка)	полиамид
Тип соединения	резьба
Класс защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Диаметр насоса в дюймах	3 ?
Масса	4.9 кг
Производитель	
Артикул товара	96510190
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Скорость насоса, при которой рассчитаны его характє		10700 об/м
Номинальный расход		1 м³/ч
Номинальный напор		72 м
Ступени		4
Допуски по рабочим хар-кам		ISO9906:2012 3B
Номер насоса		96080383
Модель		B
Клапан		насос со встроен. обратн. клапаном
Данные на табличке электродвигателя		CE,UL,CUL

Материалы

Насос	Polyamide / Нерж. сталь
Электродвигатель	Нержавеющая сталь

Монтаж

Выход насоса	Rp1 1/4
--------------	---------

Жидкость

Макс. t жидкости при 0,15 м/сек	35 °C
Плотность	998.2 кг/м³

Данные электрооборудования

Тип электродвигателя	MS3
Потребляемая мощность - P1	1.02 кВт
Частота питающей сети	50 Hz
Номинальный ток	5.2 A
Номинальная скорость	10700 об/м
Способ запуска	прямой пуск
Защита электродвигателя	Y
Тепловая защита	внутрен.
Длина кабеля	1.5 м
Номер электродвигателя	96160850
Power input P3	0.68 кВт
Коэффициент мощности	1.00

Спецификации

EAN код	5700396503790
Масса брутто	5.3 кг
Объем упаковки	0.009 м³
Область продаж	EU/S-AMREG/APREG
Danish VVS No.	388431465

Norwegian NRF no.	9041346
Страна происхождения	MX
ТН ВЭД ЕАЭС Код	8413702900

Система управления

CU 300/CU 301	Соединение не возможно
---------------	------------------------