

Центробежный насос Grundfos SQ 2-100



72 8203; 708 руб.

Основные характеристики	
Производительность	0.67 - 3.3 м3/ч
Напор	131.2 - 46.72 м
Потребляемая мощность	1.55 кВт
Напряжение питания	220 В
Назначение	водоснабжение
Вид насоса	центробежный
Конструкция	скважинный
Тип размещения	погружной
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	+5 °C
Максимальная температура теплоносителя	+35 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	вертикальное
Устройство	одноступенчатый
Частота вращения двигателя	10700 об/мин
Инверторный	нет
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	1

Гидроаккумулятор	нет
Материал рабочих колес (крыльчатка)	полиамид
Тип соединения	резьба
Класс защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Диаметр насоса в дюймах	3 ?
Масса	6.2 кг
Производитель	
Артикул товара	96510202
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Скорость насоса, при которой рассчитаны его характє 10700 об/м

Номинальный расход 2 м³/ч

Номинальный напор 108 м

Ступени 6

Данные на табличке электродвигателя CE,UL,CUL

Допуски по рабочим хар-кам ISO9906:2012 3B

Номер насоса 96080405

Модель В

Клапан насос со встроен. обратн. клапаном

Материалы

Насос Polyamide / Нерж. сталь

Электродвигатель Нержавеющая сталь

Монтаж

Выход насоса Rp1 1/4

Жидкость

Макс. t жидкости при 0,15 м/сек 35 °C

Плотность 998.2 кг/м³

Данные электрооборудования

Тип электродвигателя MS3

Потребляемая мощность - P1 2.32 кВт

Power input P3 1.35 кВт

Частота питающей сети 50 Hz

Номинальный ток 11.2 A

Коэффициент мощности 1.00

Номинальная скорость 10700 об/м

Способ запуска прямой пуск

Защита электродвигателя Y

Тепловая защита внутрен.

Длина кабеля 1.5 м

Номер электродвигателя 96160852

Система управления

CU 300/CU 301 Соединение не возможно

Спецификации

EAN код 5700396504247

Масса брутто 6.6 кг

Объем упаковки	0.01 м?
Область продаж	EU/S-AMREG/APREG
Danish VVS No.	388432500
Finnish LVI No.	4762631
Norwegian NRF no.	9041315
Страна происхождения	MX
ТН ВЭД ЕАЭС Код	8413702900