

## Центробежный насос Grundfos SQE 2-100



72 8203; 708 руб.

| Основные характеристики                |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Производительность                     | 0.66 - 3.3 м3/ч     |
| Напор                                  | 130.681 - 48.5864 м |
| Потребляемая мощность                  | 1.55 кВт            |
| Напряжение питания                     | 220 В               |
| Назначение                             | водоснабжение       |
| Вид насоса                             | центробежный        |
| Конструкция                            | скважинный          |
| Тип размещения                         | погружной           |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                |
| Минимальная температура теплоносителя  | +5 °C               |
| Максимальная температура теплоносителя | +35 °C              |
| Дополнительные параметры               |                     |
| Исполнение                             | вертикальное        |
| Устройство                             | одноступенчатый     |
| Частота вращения двигателя             | 10700 об/мин        |
| Инверторный                            | нет                 |
| Самовсасывающий                        | нет                 |
| Взрывозащищенный                       | нет                 |
| Число двигателей                       | 1                   |

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Гидроаккумулятор                                         | нет      |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | полиамид |
| Тип соединения                                           | резьба   |
| Класс защиты                                             | IP 68    |
| Класс изоляции                                           | F        |
| <b>Массо-габаритные характеристики</b>                   |          |
| Диаметр насоса в дюймах                                  | 3 ?      |
| Масса                                                    | 6.2 кг   |
| <b>Производитель</b>                                     |          |
| Артикул товара                                           | 96510154 |
| Страна происхождения                                     | Дания    |
| Гарантия                                                 | 2 года   |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |          |
| <b>8 (800) 333-02-86</b>                                 |          |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Технические данные

Скорость насоса, при которой рассчитаны его характє 10700 об/м

Номинальный расход 2 м³/ч

Номинальный напор 108 м

Ступени 6

Данные на табличке электродвигателя CE,UL,CUL

Допуски по рабочим хар-кам ISO9906:2012 3B

Номер насоса 96080405

Модель В

Клапан насос со встроен. обратн. клапаном

## Материалы

Насос Polyamide / Нерж. сталь

Электродвигатель Нержавеющая сталь

## Монтаж

Выход насоса Rp1 1/4

## Жидкость

Макс. t жидкости при 0,15 м/сек 35 °C

Плотность 998.2 кг/м³

## Данные электрооборудования

Тип электродвигателя MSE3

Потребляемая мощность - P1 2.32 кВт

Power input P3 1.35 кВт

Частота питающей сети 50 Hz

Номинальный ток 11.2 A

Коэффициент мощности 1.00

Номинальная скорость 10700 об/м

Способ запуска прямой пуск

Защита электродвигателя Y

Тепловая защита внутрен.

Длина кабеля 1.5 м

Номер электродвигателя 96160856

## Система управления

CU 300/CU 301 возможно соединения с CU 300/CU 301

## Спецификации

EAN код 5700396502526

Масса брутто 6.8 кг

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Объем упаковки       | 0.01 м?          |
| Область продаж       | EU/S-AMREG/APREG |
| Danish VVS No.       | 388442500        |
| Swedish RSK No.      | 5853373          |
| Finnish LVI No.      | 4762533          |
| Norwegian NRF no.    | 9041354          |
| Страна происхождения | DK               |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код      | 8413702900       |