

Центробежный насос Grundfos SQE 2-55



48 8203; 815 руб.

Основные характеристики	
Производительность	0.66 - 3.3 м3/ч
Напор	65.1963 - 19.3586 м
Потребляемая мощность	0.7 кВт
Напряжение питания	220 В
Назначение	водоснабжение
Вид насоса	центробежный
Конструкция	скважинный
Тип размещения	погружной
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	+5 °C
Максимальная температура теплоносителя	+35 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	вертикальное
Устройство	одноступенчатый
Частота вращения двигателя	10700 об/мин
Инверторный	нет
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	1

Гидроаккумулятор	нет
Материал рабочих колес (крыльчатка)	полиамид
Тип соединения	резьба
Класс защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Диаметр насоса в дюймах	3 ?
Масса	4.8 кг
Производитель	
Артикул товара	96510151
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Скорость насоса, при которой рассчитаны его характє 10700 об/м

Номинальный расход	2 м³/ч
Номинальный напор	54 м
Ступени	3
Данные на табличке электродвигателя	CE,UL,CUL
Допуски по рабочим хар-кам	ISO9906:2012 3B
Номер насоса	96080385
Модель	B
Клапан	насос со встроен. обратн. клапаном

Материалы

Насос	Polyamide / Нерж. сталь
Электродвигатель	Нержавеющая сталь

Монтаж

Выход насоса	Rp1 1/4
--------------	---------

Жидкость

Макс. t жидкости при 0,15 м/сек	35 °C
Плотность	998.2 кг/м³

Данные электрооборудования

Тип электродвигателя	MSE3
Потребляемая мощность - P1	1.02 кВт
Power input P3	0.69 кВт
Частота питающей сети	50 Hz
Номинальный ток	5.2 A
Коэффициент мощности	1.00
Номинальная скорость	10700 об/м
Способ запуска	прямой пуск
Защита электродвигателя	Y
Тепловая защита	внутрен.
Длина кабеля	1.5 м
Номер электродвигателя	96160571

Система управления

CU 300/CU 301	возможно соединения с CU 300/CU 301
---------------	-------------------------------------

Спецификации

EAN код	5700396502489
Масса брутто	5.5 кг

Объем упаковки	0.009 м?
Область продаж	EU/S-AMREG/APREG
Danish VVS No.	388442455
Swedish RSK No.	5853370
Finnish LVI No.	4762530
Norwegian NRF no.	9041362
Страна происхождения	MX
ТН ВЭД ЕАЭС Код	8413702900