

## Циркуляционный насос Wilo Stratos GIGA 65/1-42/4;8



394 8203; 099 руб.

| Основные характеристики                |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 0.57 - 5.8 м3/ч       |
| Напор                                  | 46.9183 - 0.414 м     |
| Потребляемая мощность                  | 4.8 кВт               |
| Напряжение питания                     | 380 В                 |
| Назначение                             | отопление             |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Категория насосов отопления            | циркуляционные        |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | поверхностный         |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | -20 °C                |
| Максимальная температура теплоносителя | +140 °C               |
| Дополнительные параметры               |                       |
| Исполнение                             | In-line               |
| Устройство                             | одноступенчатый       |
| Частота вращения двигателя             | 4930 об/мин           |
| Инверторный                            | да                    |
| Ротор                                  | сухой                 |
| Самовсасывающий                        | нет                   |

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Взрывозащищенный                                         | нет      |
| Число двигателей                                         | 1        |
| Гидроаккумулятор                                         | нет      |
| Материал корпуса                                         | чугун    |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | композит |
| Тип соединения                                           | фланец   |
| Класс защиты                                             | IP 44    |
| Класс изоляции                                           | F        |
| Массо-габаритные характеристики                          |          |
| Масса                                                    | 53 кг    |
| Длина                                                    | 644 мм   |
| Ширина                                                   | 277 мм   |
| Высота                                                   | 438 мм   |
| Производитель                                            |          |
| Артикул товара                                           | 2170127  |
| Страна происхождения                                     | Германия |
| Гарантия                                                 | 1 год    |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |          |
| 8 (800) 333-02-86                                        |          |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании

### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную



переаттестацию



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Гидравлические характеристики

|                                                     |                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Индекс минимальной эффективности (MEI)              | 0.7                                |
| Максимальное рабочее давление PN                    | 16 бар                             |
| Указание по подбору оборудования                    | 16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C |
| Температура окружающей среды мин. T <sub>min</sub>  | 0 °C                               |
| Макс. температура окружающей среды T <sub>max</sub> | 40 °C                              |

## Данные электродвигателя

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Класс эффективности электродвигателя                 | IE5         |
| Номинальная мощность электродвигателя P <sub>2</sub> | 4.8 кВт     |
| Номинальный ток I <sub>N</sub>                       | 9.1 А       |
| Частота вращения макс. n <sub>max</sub>              | 4930 об/мин |
| Потребляемая мощность P <sub>1 max</sub>             | 5400 Вт     |
| Создаваемые помехи                                   | EN 61800-3  |
| Помехозащищенность                                   | EN 61800-3  |
| Класс защиты электродвигателя                        | IP55        |
| Защита электродвигателя                              |             |

## Материалы

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Вал             | Нержавеющая сталь                  |
| Уплотнение вала | AQ1EGG                             |
| Фонарь          | 5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL |

## Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

|                                                     |                                                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Вода систем отопления (согласно VDI 2035)           | да                                             |
| Масляный теплоноситель                              | Специальное исполнение за дополнительную плату |
| Охлаждающая/холодная вода                           | да                                             |
| Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и т | да                                             |

## Установочные размеры

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Патрубок на всас. стороне DN <sub>s</sub>   | DN 65  |
| Патрубок на напорн. стороне DN <sub>d</sub> | DN 65  |
| Монтажная длина l <sub>0</sub>              | 340 мм |

## Данные об изделии

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Изделие                  | Wilo                     |
| Обозначение изделия      | Stratos GIGA 65/1-42/4,8 |
| Номер EAN                | 4048482794037            |
| Цвет                     | зеленый/серебряный       |
| Минимальный объем заказа | 1                        |
| Доступность на рынке     | 2017-09-01               |

## Packaging

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Количество на один слой | 1                     |
| Свойства упаковки       | Транспортная упаковка |
| Вид упаковки            | Пакет                 |
| Количество на палету    | 1                     |

## Dimension, weight

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Длина с упаковкой     | 795 мм  |
| Высота с упаковкой    | 615 мм  |
| Ширина с упаковкой    | 515 мм  |
| Масса брутто прикл. m | 59.7 кг |

## Эксплуатационные параметры

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Перекачиваемая жидкость        | Water  |
| T перекачиваемой жидкости T    | -20 °C |
| Температура окружающей среды T | 0 °C   |