

## Циркуляционный насос Wilo Stratos MAXO-D 65/0;5-16



445 8203; 561 руб.

| Основные характеристики                |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 8.5 - 78 м3/ч         |
| Напор                                  | 16.2143 - 6.748 м     |
| Потребляемая мощность                  | 1.44 кВт              |
| Напряжение питания                     | 220 В                 |
| Назначение                             | отопление             |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Категория насосов отопления            | циркуляционные        |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | поверхностный         |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | -10 °C                |
| Максимальная температура теплоносителя | +110 °C               |
| Дополнительные параметры               |                       |
| Исполнение                             | вертикальное          |
| Устройство                             | одноступенчатый       |
| Частота вращения двигателя             | 500-3200 об/мин       |
| Инверторный                            | да                    |
| Ротор                                  | мокрый                |
| Самовсасывающий                        | нет                   |

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Взрывозащищенный                                         | нет      |
| Число двигателей                                         | 2        |
| Гидроаккумулятор                                         | нет      |
| Материал корпуса                                         | чугун    |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | композит |
| Тип соединения                                           | резьба   |
| Класс защиты                                             | IP 44    |
| Класс изоляции                                           | F        |
| Массо-габаритные характеристики                          |          |
| Масса                                                    | 64 кг    |
| Длина                                                    | 340 мм   |
| Ширина                                                   | 570 мм   |
| Высота                                                   | 464 мм   |
| Производитель                                            |          |
| Артикул товара                                           | 2164659  |
| Страна происхождения                                     | Германия |
| Гарантия                                                 | 1 год    |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |          |
| 8 (800) 333-02-86                                        |          |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании

### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную



переаттестацию



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Данные электродвигателя

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Индекс энергоэффективности (EEI)    | 0.17                                           |
| Подключение к сети                  | 1~230 V, 50/60 Hz                              |
| Номинальный ток IN                  | 6.23 A                                         |
| Потребляемая мощность (мин.) P1 min | 20 Вт                                          |
| Создаваемые помехи                  | EN 61800-3;2004+A1;2012/жилые зоны (C1)        |
| Помехозащищенность                  | EN 61800-3;2004+A1;2012/промышленные зоны (C2) |
| Класс защиты                        | IPX4D                                          |
| Класс защиты электродвигателя       | IPX4D                                          |
| Кабельный ввод                      | 5 x M16x1.5                                    |

## Гидравлические характеристики

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Максимальное рабочее давление PN           | 10 бар    |
| Напор H max                                | 15.9 м    |
| Расход Q max hr                            | 48.0 м³/ч |
| Расход Q max add                           | 78.0 м³/ч |
| Мин. изб. давление на входе в насос 50 °C  | 7 м       |
| Мин. изб. давление на входе в насос 95 °C  | 15 м      |
| Мин. изб. давление на входе в насос 110 °C | 23 м      |
| Температура окружающей среды мин. Tmin     | -10 °C    |
| Макс. температура окружающей среды Tmax    | 40 °C     |

## Материалы

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Вал                 | 1.4028, с покрытием DLC     |
| Материал подшипника | Графит, пропитанный сурьмой |

## Установочные размеры

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Патрубок на напорн. стороне DNd           | DN 65  |
| Патрубок на всас. стороне DN <sub>s</sub> | DN 65  |
| Монтажная длина l0                        | 340 мм |

## Данные об изделии

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Изделие                  | Wilo                             |
| Обозначение изделия      | Stratos MAXO-D 65/0,5-16 PN 6/10 |
| Номер EAN                | 4048482700014                    |
| Цвет                     | зеленый/черный/серебряный        |
| Минимальный объем заказа | 1                                |
| Доступность на рынке     | 2019-02-01                       |

## Packaging

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Количество на один слой | 2                     |
| Свойства упаковки       | Транспортная упаковка |
| Вид упаковки            | Коробка               |
| Количество на палету    | 4                     |

## Dimension, weight

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Длина с упаковкой     | 800 мм  |
| Высота с упаковкой    | 525 мм  |
| Ширина с упаковкой    | 600 мм  |
| Масса брутто пригл. m | 66.8 кг |

## Эксплуатационные параметры

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Перекачиваемая жидкость        | Water  |
| Т перекачиваемой жидкости Т    | -10 °C |
| Температура окружающей среды Т | -10 °C |