

## Циркуляционный насос Wilo Stratos MAXO-Z 25/0;5-12



135 629 руб.

### Основные характеристики

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 0.75 - 11 м3/ч        |
| Напор                                  | 12.4673 - 4.0519 м    |
| Потребляемая мощность                  | 0.26 кВт              |
| Напряжение питания                     | 220 В                 |
| Назначение                             | отопление             |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Категория насосов отопления            | циркуляционные        |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | поверхностный         |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | 0 °C                  |
| Максимальная температура теплоносителя | +80 °C                |

### Дополнительные параметры

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Исполнение                 | вертикальное    |
| Устройство                 | одноступенчатый |
| Частота вращения двигателя | 750-4350 об/мин |
| Инверторный                | да              |
| Ротор                      | мокрый          |
| Самовсасывающий            | нет             |

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Взрывозащищенный                                         | нет               |
| Число двигателей                                         | 1                 |
| Гидроаккумулятор                                         | нет               |
| Материал корпуса                                         | нержавеющая сталь |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | композит          |
| Тип соединения                                           | резьба            |
| Класс защиты                                             | IP 44             |
| Класс изоляции                                           | F                 |
| Массо-габаритные характеристики                          |                   |
| Масса                                                    | 8 кг              |
| Длина                                                    | 350 мм            |
| Ширина                                                   | 210 мм            |
| Высота                                                   | 180 мм            |
| Производитель                                            |                   |
| Артикул товара                                           | 2186309           |
| Страна происхождения                                     | Германия          |
| Гарантия                                                 | 1 год             |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |                   |
| 8 (800) 333-02-86                                        |                   |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании

### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную



переаттестацию



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Гидравлические характеристики

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Максимальное рабочее давление PN                    | 16 бар |
| Температура окружающей среды мин. T <sub>min</sub>  | 0 °C   |
| Макс. температура окружающей среды T <sub>max</sub> | 40 °C  |
| Мин. изб. давление на входе в насос 50 °C           | 3 м    |
| Мин. изб. давление на входе в насос 95 °C           | 10 м   |
| Мин. изб. давление на входе в насос 110 °C          | 16 м   |

## Эксплуатационные параметры

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Максимально допустимая общая жесткость жидкости | 3,57 ммоль/л (20 °dH) |
| Перекачиваемая жидкость                         | Water                 |
| T перекачиваемой жидкости T                     | 0 °C                  |
| Температура окружающей среды T                  | 0 °C                  |

## Данные электродвигателя

|                                                 |                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Индекс энергоэффективности (EEI)                | 0.19                                              |
| Подключение к сети                              | 1~230 V, 50/60 Hz                                 |
| Номинальный ток I <sub>N</sub>                  | 1.28 A                                            |
| Потребляемая мощность (мин.) P <sub>1 min</sub> | 7 Вт                                              |
| Потребляемая мощность P <sub>1 max</sub>        | 295 Вт                                            |
| Создаваемые помехи                              | EN 61800-3;2004+A1;2012/жилые зоны (C1)           |
| Помехозащищенность                              | EN 61800-3;2004+A1;2012/промышленные зоны (C2)    |
| Регулирование частоты вращения                  | Частотный преобразователь                         |
| Класс защиты электродвигателя                   | IPX4D                                             |
| Защита электродвигателя                         | Внутренняя защита от перегрева и избыточного тока |
| Кабельный ввод                                  | 5 x M16x1.5                                       |

## Материалы

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Вал                 | 1.4122, с покрытием DLC |
| Материал подшипника | Угольный графит         |

## Установочные размеры

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Патрубок на всас. стороне DN <sub>s</sub>   | G 1?   |
| Патрубок на напорн. стороне DN <sub>d</sub> | G 1?   |
| Монтажная длина l <sub>0</sub>              | 180 мм |

## Данные об изделии

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Изделие                  | Wilo                           |
| Обозначение изделия      | Stratos MAXO-Z 25/0,5-12 PN 16 |
| Номер EAN                | 4048482798332                  |
| Цвет                     | зеленый/черный/серебряный      |
| Минимальный объем заказа | 1                              |
| Доступность на рынке     | 2018-11-01                     |

## Packaging

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Количество на один слой | 8                     |
| Свойства упаковки       | Транспортная упаковка |
| Вид упаковки            | Коробка               |
| Количество на палету    | 32                    |

## Dimension, weight

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Длина с упаковкой     | 400 мм |
| Высота с упаковкой    | 263 мм |
| Ширина с упаковкой    | 300 мм |
| Масса брутто прибл. m | 8.9 кг |