

## Циркуляционный насос Wilo Stratos MAXO-Z 32/0;5-8



140 440 руб.

### Основные характеристики

Производительность	0.8 - 12 м3/ч
Напор	8.4407 - 1.7006 м
Потребляемая мощность	0.13 кВт
Напряжение питания	220 В
Назначение	отопление
Вид насоса	центробежный
Категория насосов отопления	циркуляционные
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	0 °C
Максимальная температура теплоносителя	+80 °C

### Дополнительные параметры

Исполнение	вертикальное
Устройство	одноступенчатый
Частота вращения двигателя	750-3550 об/мин
Инверторный	да
Ротор	мокрый
Самовсасывающий	нет

Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Материал рабочих колес (крыльчатка)	композит
Тип соединения	резьба
Класс защиты	IP 44
Класс изоляции	F
<b>Массо-габаритные характеристики</b>	
Масса	11 кг
Длина	345 мм
Ширина	212 мм
Высота	220 мм
<b>Производитель</b>	
Артикул товара	2186313
Страна происхождения	Германия
Гарантия	1 год
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру <b>8 (800) 333-02-86</b>	

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании

### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную



переаттестацию



Работаем по всей  
России



Любая сложность  
проектов

Гарантированная  
техническая  
поддержка в любом  
регионе от  
Калининграда на  
западе до  
Южно-Сахалинска на  
востоке, от Астаны на  
юге до северного Тикси

На сегодняшний день  
наш опыт позволяет  
эффективно решать  
задачи клиента любой  
степени сложности с  
полной  
ответственностью за  
конечный результат

## Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление PN	16 бар
Температура окружающей среды мин. Tmin	0 °C
Макс. температура окружающей среды Tmax	40 °C
Мин. изб. давление на входе в насос 50 °C	3 м
Мин. изб. давление на входе в насос 95 °C	10 м
Мин. изб. давление на входе в насос 110 °C	16 м

## Эксплуатационные параметры

Максимально допустимая общая жесткость жидкости 3,57 ммоль/л (20 °dH)	
Перекачиваемая жидкость	Water
T перекачиваемой жидкости T	0 °C
Температура окружающей среды T	0 °C

## Данные электродвигателя

Индекс энергоэффективности (EEI)	0.18
Подключение к сети	1~230 V, 50/60 Hz
Номинальный ток IN	1.1 A
Потребляемая мощность (мин.) P1 min	7 Вт
Потребляемая мощность P1 max	160 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3:2004+A1;2012/жилые зоны (C1)
Помехозащищенность	EN 61800-3:2004+A1;2012/промышленные зоны (C2)
Регулирование частоты вращения	Частотный преобразователь
Класс защиты электродвигателя	IPX4D
Защита электродвигателя	Внутренняя защита от перегрева и избыточного тока
Кабельный ввод	5 x M16x1.5

## Материалы

Вал	Нержавеющая сталь
Материал подшипника	Угольный графит

## Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs	DN 32
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 32
Монтажная длина l0	220 мм

## Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos MAXO-Z 32/0,5-8 PN 16
Номер EAN	4048482798370
Цвет	зеленый/черный/серебряный
Минимальный объем заказа	1
Доступность на рынке	2018-11-01

## Packaging

Количество на один слой	2
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Количество на палету	4

## Dimension, weight

Длина с упаковкой	800 мм
Высота с упаковкой	394 мм
Ширина с упаковкой	600 мм
Масса брутто прибл. т	15.2 кг