ЭНЕРГОПРОФ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
ПОСТАВКА. ПРОИЗВОДСТВО.
ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ.

Москва, Мироновская 25
пн-пт с 8:00 до 19:00
www.prof-pump.ru

8 (495) 150-02-98
8 (800) 333-02-86
(Бесплатно из регионов России)
mail@prof-pump.ru

Циркуляционный насос Wilo Stratos MAXO-Z 40/0;5-12

Стоимость по запросу

Основные характеристики	
Производительность	0.13 - 27 м3/ч
Напор	13.9602 - 2.3985 м
Потребляемая мощность	0.48 кВт
Напряжение питания	220 В
Назначение	отопление
Вид насоса	центробежный
Категория насосов отопления	циркуляционные
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	0 °C
Максимальная температура теплоносителя	+80 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	вертикальное
Устройство	одноступенчатый
Частота вращения двигателя	650-3600 об/мин
Инверторный	да
Ротор	мокрый
Самовсасывающий	нет

Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Материал рабочих колес (крыльчатка)	композит
Тип соединения	резьба
Класс защиты	IP 44
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Масса	17 кг
Длина	410 мм
Ширина	239 мм
Высота	250 мм
Производитель	
Артикул товара	2164675
Страна происхождения	Германия
Гарантия	1 год

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

8 (800) 333-02-86

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:

Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов

Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство

Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании

Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную

переаттестацию

Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси

Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление PN	10 бар
Температура окружающей среды мин. Tmin	0 °C
Макс. температура окружающей среды Tmax	40 °C
Мин. изб. давление на входе в насос 50 °C	5 м
Мин. изб. давление на входе в насос 95 °C	12 м
Мин. изб. давление на входе в насос 110 °C	18 м

Эксплуатационные параметры

Максимально допустимая общая жесткость жидкост	3,57 ммоль/л (20 °dH)
Перекачиваемая жидкость	Water
T перекачиваемой жидкости T	0 °C
Температура окружающей среды T	0 °C

Данные электродвигателя

Индекс энергоэффективности (EEI)	0.17
Подключение к сети	1~230 V, 50/60 Hz
Номинальный ток IN	2.49 A
Потребляемая мощность (мин.) P1 min	10 Вт
Потребляемая мощность P1 max	570 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3;2004+A1;2012/жилые зоны (C1)
Помехозащищенность	EN 61800-3;2004+A1;2012/промышленные зоны (C2)
Регулирование частоты вращения	Частотный преобразователь
Класс защиты электродвигателя	IPX4D
Защита электродвигателя	Внутренняя защита от перегрева и избыточного тока
Кабельный ввод	5 x M16x1.5

Материалы

Вал	1.4122, с покрытием DLC
Материал подшипника	Угольный графит

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs	DN 40
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 40
Монтажная длина l0	250 мм

Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos MAXO-Z 40/0,5-12
Номер EAN	4048482700175
Цвет	зеленый/черный/серебряный
Минимальный объем заказа	1
Доступность на рынке	2018-11-01

Packaging

Количество на один слой	4
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Количество на палету	8

Dimension, weight

Длина с упаковкой	800 мм
Высота с упаковкой	394 мм
Ширина с упаковкой	600 мм
Масса брутто прибл. m	21.9 кг