

## Центробежный насос Wilo Sub TWI 4.01-28-CI (3~400 V;



### Стоимость по запросу

| Основные характеристики                |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Производительность                     | 0.29 - 1.8 м3/ч     |
| Напор                                  | 149.905 - 12.3178 м |
| Потребляемая мощность                  | 1.1 кВт             |
| Напряжение питания                     | 380 В               |
| Назначение                             | водоснабжение       |
| Вид насоса                             | центробежный        |
| Конструкция                            | скважинный          |
| Тип размещения                         | погружной           |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                |
| Минимальная температура теплоносителя  | +3 °C               |
| Максимальная температура теплоносителя | +30 °C              |
| Дополнительные параметры               |                     |
| Исполнение                             | вертикальное        |
| Устройство                             | многоступенчатый    |
| Частота вращения двигателя             | 2850 об/мин         |
| Инверторный                            | нет                 |
| Ротор                                  | сухой               |
| Самовсасывающий                        | нет                 |
| Взрывозащищенный                       | нет                 |

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Число двигателей                                         | 1                 |
| Гидроаккумулятор                                         | нет               |
| Материал корпуса                                         | нержавеющая сталь |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | нержавеющая сталь |
| Тип соединения                                           | резьба            |
| Массо-габаритные характеристики                          |                   |
| Масса                                                    | 16 кг             |
| Длина                                                    | 1052 мм           |
| Ширина                                                   | 98 мм             |
| Высота                                                   | 98 мм             |
| Производитель                                            |                   |
| Артикул товара                                           | 6079242           |
| Страна происхождения                                     | Германия          |
| Гарантия                                                 | 1 год             |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |                   |
| 8 (800) 333-02-86                                        |                   |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Гидравлические характеристики

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Индекс минимальной эффективности (MEI) | 0.4                   |
| Максимальное рабочее давление PN       | 40 бар                |
| Макс. содержание песка                 | 50 g/m <sup>3</sup>   |
| Макс. глубина погружения               | 350 м                 |
| Расход макс. Q <sub>max</sub>          | 1.8 м <sup>3</sup> /ч |
| Оптимальный расход Q <sub>opt</sub>    | 0.9 м <sup>3</sup> /ч |
| Напор макс. H <sub>max</sub>           | 150.0 м               |
| Оптимальный напор H <sub>opt</sub>     | 110.6 м               |

## Данные электродвигателя

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Номинальный ток I <sub>N</sub>               | 2.8 A      |
| Пусковой ток I                               | 16 A       |
| Тип включения                                | Прямое (D) |
| Коэффициент мощности cos φ                   | 0.78       |
| Макс. частота включений t                    | 20 1/h     |
| Диаметр электродвигателя DM                  | 95 мм      |
| Класс защиты электродвигателя                | IP68       |
| Мин. скорость обтекания электродвигателя m/s | 0.08 м/с   |

## Кабель

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Длина кабеля электропитания | 1.5 м                 |
| Сечение кабеля              | 4G1,5 мм <sup>2</sup> |

## Материалы

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Вал                       | Нержавеющая сталь |
| Материал электродвигателя | Нержавеющая сталь |

## Установочные размеры

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Патрубок на напорн. стороне DN <sub>d</sub> | Rp 1" |
|---------------------------------------------|-------|

## Данные об изделии

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Изделие                  | Wilo                                |
| Обозначение изделия      | Sub TWI 4.01-28-CI (3~400 V, 50 Hz) |
| Номер EAN                | 4048482646497                       |
| Цвет                     | Серебро                             |
| Минимальный объем заказа | 1                                   |
| Доступность на рынке     | 2014-09-01                          |

## Packaging

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Количество на один слой | 1                     |
| Свойства упаковки       | Транспортная упаковка |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Вид упаковки         | Коробка |
| Количество на палету | 1       |

## Dimension, weight

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Длина с упаковкой     | 1150 мм |
| Высота с упаковкой    | 200 мм  |
| Ширина с упаковкой    | 200 мм  |
| Масса брутто прибл. m | 17.5 кг |

## Эксплуатационные параметры

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Перекачиваемая жидкость         | Water    |
| Максимальное рабочее давление p | 40.0 бар |

## Конструктивный узел

|              |       |
|--------------|-------|
| Размеры Dmax | 98 мм |
|--------------|-------|