

## Центробежный насос Wilo Sub-TWI 5-SE 308 FS (1~230



51 8203; 462 руб.

| Основные характеристики                |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Производительность                     | 0.06 - 6 м3/ч      |
| Напор                                  | 86.7327 - 2.0438 м |
| Потребляемая мощность                  | 1.1 кВт            |
| Напряжение питания                     | 220 В              |
| Назначение                             | водоснабжение      |
| Вид насоса                             | центробежный       |
| Конструкция                            | скважинный         |
| Тип размещения                         | погружной          |
| Перекачиваемая жидкость                | вода               |
| Минимальная температура теплоносителя  | +5 °C              |
| Максимальная температура теплоносителя | +40 °C             |
| Дополнительные параметры               |                    |
| Исполнение                             | вертикальное       |
| Устройство                             | многоступенчатый   |
| Частота вращения двигателя             | 2810 об/мин        |
| Инверторный                            | нет                |
| Ротор                                  | сухой              |
| Самовсасывающий                        | нет                |
| Взрывозащищенный                       | нет                |

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Число двигателей                                         | 1                 |
| Гидроаккумулятор                                         | нет               |
| Материал корпуса                                         | нержавеющая сталь |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | нержавеющая сталь |
| Тип соединения                                           | резьба            |
| <b>Массо-габаритные характеристики</b>                   |                   |
| Масса                                                    | 21 кг             |
| Длина                                                    | 174 мм            |
| Ширина                                                   | 129 мм            |
| Высота                                                   | 635 мм            |
| <b>Производитель</b>                                     |                   |
| Артикул товара                                           | 4144965           |
| Страна происхождения                                     | Германия          |
| Гарантия                                                 | 1 год             |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |                   |
| <b>8 (800) 333-02-86</b>                                 |                   |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Гидравлические характеристики

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Максимальное рабочее давление PN | 10 бар |
| Макс. глубина погружения         | 17 м   |
| Напор макс. Н                    | 87 м   |
| Напор макс. Hmax                 | 86.9 м |

## Данные электродвигателя

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Подключение к сети            | 1~230 V, 50 Hz            |
| Номинальный ток IN            | 7.4 A                     |
| Пусковой ток I                | 29.6 A                    |
| Тип включения                 | Прямой пуск от сети (DOL) |
| Коэффициент мощности cos ?    | 0.95                      |
| Макс. частота включений t     | 40 1/h                    |
| Класс защиты электродвигателя | IP68                      |
| Диаметр электродвигателя DM   | 127 мм                    |

## Кабель

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Длина кабеля электропитания | 20 м    |
| Сечение кабеля              | 4G1 мм² |

## Материалы

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Вал                       | Нержавеющая сталь |
| Материал электродвигателя | Нержавеющая сталь |

## Установочные размеры

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Патрубок на напорн. стороне DNd | Rp 1? |
|---------------------------------|-------|

## Данные об изделии

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Изделие                  | Wilo                                 |
| Обозначение изделия      | Sub-TWI 5-SE 308 FS (1~230 V, 50 Hz) |
| Номер EAN                | 4048482106311                        |
| Цвет                     | Серебро                              |
| Минимальный объем заказа | 1                                    |
| Доступность на рынке     | 2010-03-01                           |

## Packaging

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Количество на один слой | 1                    |
| Свойства упаковки       | Упаковка для продажи |
| Вид упаковки            | Коробка              |
| Количество на палету    | 1                    |

## Dimension, weight

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Длина с упаковкой | 790 мм |
|-------------------|--------|

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Высота с упаковкой    | 195 мм  |
| Ширина с упаковкой    | 230 мм  |
| Масса брутто прибл. m | 22.5 кг |

Эксплуатационные параметры

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Перекачиваемая жидкость         | Water    |
| Максимальное рабочее давление p | 10.0 бар |