

## Центробежный насос Wilo Sub TWI 6.18-22-C-SD



### Стоимость по запросу

| Основные характеристики                |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Производительность                     | 4.5 - 27 м3/ч       |
| Напор                                  | 234.638 - 49.5268 м |
| Потребляемая мощность                  | 15 кВт              |
| Напряжение питания                     | 380 В               |
| Назначение                             | водоснабжение       |
| Вид насоса                             | центробежный        |
| Конструкция                            | скважинный          |
| Тип размещения                         | погружной           |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                |
| Минимальная температура теплоносителя  | +3 °C               |
| Максимальная температура теплоносителя | +30 °C              |
| Дополнительные параметры               |                     |
| Исполнение                             | вертикальное        |
| Устройство                             | многоступенчатый    |
| Частота вращения двигателя             | 2860 об/мин         |
| Инверторный                            | нет                 |
| Ротор                                  | сухой               |
| Самовсасывающий                        | нет                 |
| Взрывозащищенный                       | нет                 |

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Число двигателей                                         | 1                 |
| Гидроаккумулятор                                         | нет               |
| Материал корпуса                                         | нержавеющая сталь |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | нержавеющая сталь |
| Тип соединения                                           | резьба            |
| Класс защиты                                             | IP 68             |
| <b>Массо-габаритные характеристики</b>                   |                   |
| Масса                                                    | 92 кг             |
| Длина                                                    | 2389 мм           |
| Ширина                                                   | 142 мм            |
| Высота                                                   | 142 мм            |
| <b>Производитель</b>                                     |                   |
| Артикул товара                                           | 6075212           |
| Страна происхождения                                     | Германия          |
| Гарантия                                                 | 1 год             |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |                   |
| <b>8 (800) 333-02-86</b>                                 |                   |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Гидравлические характеристики

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Индекс минимальной эффективности (MEI) | 0.4                    |
| Максимальное рабочее давление PN       | 40 бар                 |
| Макс. содержание песка                 | 50 g/m <sup>3</sup>    |
| Макс. глубина погружения               | 350 м                  |
| Расход макс. Q <sub>max</sub>          | 27.0 м <sup>3</sup> /ч |
| Оптимальный расход Q <sub>opt</sub>    | 14.8 м <sup>3</sup> /ч |
| Напор макс. H <sub>max</sub>           | 234.8 м                |
| Оптимальный напор H <sub>opt</sub>     | 196.5 м                |

## Данные электродвигателя

|                                              |                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Номинальный ток I <sub>N</sub>               | 32.5 A                                                   |
| Пусковой ток I                               | 57 A                                                     |
| Тип включения                                | Звезда — треугольник (SD)                                |
| Коэффициент мощности cos φ                   | 0.83                                                     |
| Макс. частота включений t                    | 20 1/h                                                   |
| Диаметр электродвигателя DM                  | 137 мм                                                   |
| Класс защиты электродвигателя                | IP68                                                     |
| Тип электродвигателя                         | Погружной электродвигатель — с поверхностным охлаждением |
| Мин. скорость обтекания электродвигателя m/s | 0.1 м/с                                                  |

## Кабель

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Длина кабеля электропитания | 4 м                    |
| Сечение кабеля              | 2x 4G4 мм <sup>2</sup> |

## Материалы

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Вал                       | Нержавеющая сталь |
| Материал электродвигателя | Cast iron         |

## Установочные размеры

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Патрубок на напорн. стороне DN <sub>d</sub> | Rp 2" |
|---------------------------------------------|-------|

## Данные об изделии

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Изделие                  | Wilo                 |
| Обозначение изделия      | Sub TWI 6.18-22-C-SD |
| Номер EAN                | 4048482539287        |
| Цвет                     | Серебро              |
| Минимальный объем заказа | 1                    |
| Доступность на рынке     | 2010-01-01           |

## Packaging

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Количество на один слой | 1 |
|-------------------------|---|

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Свойства упаковки    | Транспортная упаковка |
| Вид упаковки         | Ящик                  |
| Количество на палету | 1                     |

Dimension, weight

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Длина с упаковкой     | 2950 мм |
| Высота с упаковкой    | 370 мм  |
| Ширина с упаковкой    | 270 мм  |
| Масса брутто прибл. т | 126 кг  |

Эксплуатационные параметры

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Перекачиваемая жидкость         | Water    |
| Максимальное рабочее давление р | 40.0 бар |

Конструктивный узел

|              |        |
|--------------|--------|
| Размеры Dmax | 142 мм |
|--------------|--------|