

Центробежный насос Wilo Sub TWI 6.30-15-C



Стоимость по запросу

Основные характеристики	
Производительность	8.4 - 42 м3/ч
Напор	166.37 - 66.449 м
Потребляемая мощность	15 кВт
Напряжение питания	380 В
Назначение	водоснабжение
Вид насоса	центробежный
Конструкция	скважинный
Тип размещения	погружной
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	+3 °C
Максимальная температура теплоносителя	+30 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	вертикальное
Устройство	многоступенчатый
Частота вращения двигателя	2860 об/мин
Инверторный	нет
Ротор	сухой
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет

Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Материал рабочих колес (крыльчатка)	нержавеющая сталь
Тип соединения	резьба
Класс защиты	IP 68
Массо-габаритные характеристики	
Масса	87 кг
Длина	2486 мм
Ширина	149 мм
Высота	149 мм
Производитель	
Артикул товара	6075238
Страна происхождения	Германия
Гарантия	1 год
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление PN	40 бар
Макс. содержание песка	50 g/m³
Макс. глубина погружения	350 м
Расход макс. Qmax	42.1 м³/ч
Оптимальный расход Qopt	29.1 м³/ч
Напор макс. Hmax	166.5 м
Оптимальный напор Hopt	118.8 м

Данные электродвигателя

Номинальный ток IN	32.5 A
Пусковой ток I	169 A
Тип включения	Прямое (D)
Коэффициент мощности cos φ	0.83
Макс. частота включений t	20 1/h
Диаметр электродвигателя DM	137 мм
Класс защиты электродвигателя	IP68
Тип электродвигателя	Погружной электродвигатель — с поверхностным охлаждением
Мин. скорость обтекания электродвигателя m/s	0.1 м/с

Кабель

Длина кабеля электропитания	4 м
Сечение кабеля	4G4 мм²

Материалы

Вал	Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя	Cast iron

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне DNd	Rp 3
---------------------------------	------

Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Sub TWI 6.30-15-C
Номер EAN	4048482539812
Цвет	Серебро
Минимальный объем заказа	1
Доступность на рынке	2010-01-01

Packaging

Количество на один слой	1
-------------------------	---

Свойства упаковки

Вид упаковки

Количество на палету

Транспортная упаковка

Ящик

1

Dimension, weight

Длина с упаковкой

2900 мм

Высота с упаковкой

370 мм

Ширина с упаковкой

250 мм

Масса брутто прибл. т

121 кг

Эксплуатационные параметры

Перекачиваемая жидкость

Water

Максимальное рабочее давление р

40.0 бар

Конструктивный узел

Размеры Dmax

149 мм