

Центробежный насос DSV(1-230V, 50Hz)



Стоимость по запросу

Основные характеристики	
Производительность	0.31 - 2.7 м3/ч
Напор	44.2644 - 14.2134 м
Потребляемая мощность	0.37 кВт
Напряжение питания	220 В
Назначение	отопление
Вид насоса	центробежный
Категория насосов отопления	циркуляционные
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	+3 °С
Максимальная температура теплоносителя	+35 °С
Дополнительные параметры	
Исполнение	вертикальное
Устройство	одноступенчатый
Частота вращения двигателя	2900 об/мин
Инверторный	да
Ротор	мокрый
Самовсасывающий	нет

Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Тип соединения	резьба
Массо-габаритные характеристики	
Масса	9 кг
Длина	957 мм
Ширина	74 мм
Высота	74 мм
Производитель	
Артикул товара	4091654
Страна происхождения	Германия
Гарантия	1 год
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление PN	5 бар
Макс. содержание песка	50 g/m³
Макс. глубина погружения	15 м
Напор макс. Н	45 м

Данные электродвигателя

Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz
Номинальный ток IN	3.75 A
Тип включения	Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений t	20 1/h
Класс защиты электродвигателя	IP58
Диаметр электродвигателя DM	76 мм

Кабель

Длина кабеля электропитания	1.8 м
Сечение кабеля	4G1,5 мм²

Материалы

Вал	Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя	Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне DNd	Rp 1
---------------------------------	------

Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Sub TWU 3.01-15-Plug&Pump/DS (1~230 V, 50 Hz)
Номер EAN	4016322788942
Цвет	Серебро
Минимальный объем заказа	1
Доступность на рынке	2010-01-01

Packaging

Количество на один слой	1
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Количество на палету	1

Dimension, weight

Длина с упаковкой	980 мм
Высота с упаковкой	400 мм
Ширина с упаковкой	380 мм

Масса брутто прибл. m	23 кг
-----------------------	-------

Эксплуатационные параметры

Перекачиваемая жидкость	Water
Максимальное рабочее давление p	40.0 бар