

## Центробежный насос Wilo Sub TWU 4.02-04-DM-CI-GT



### Стоимость по запросу

| Основные характеристики                |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Производительность                     | 0.8 - 4 м3/ч       |
| Напор                                  | 26.7303 - 2.7177 м |
| Потребляемая мощность                  | 0.25 кВт           |
| Напряжение питания                     | 380 В              |
| Назначение                             | водоснабжение      |
| Вид насоса                             | центробежный       |
| Конструкция                            | скважинный         |
| Тип размещения                         | погружной          |
| Перекачиваемая жидкость                | вода               |
| Минимальная температура теплоносителя  | +3 °C              |
| Максимальная температура теплоносителя | +40 °C             |
| Дополнительные параметры               |                    |
| Исполнение                             | вертикальное       |
| Устройство                             | многоступенчатый   |
| Частота вращения двигателя             | 2865 об/мин        |
| Инверторный                            | нет                |
| Ротор                                  | сухой              |
| Самовсасывающий                        | нет                |
| Взрывозащищенный                       | нет                |

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Число двигателей                                         | 1                 |
| Гидроаккумулятор                                         | нет               |
| Материал корпуса                                         | нержавеющая сталь |
| Тип соединения                                           | резьба            |
| Массо-габаритные характеристики                          |                   |
| Масса                                                    | 9 кг              |
| Длина                                                    | 465 мм            |
| Ширина                                                   | 98 мм             |
| Высота                                                   | 98 мм             |
| Производитель                                            |                   |
| Артикул товара                                           | 6079006           |
| Страна происхождения                                     | Германия          |
| Гарантия                                                 | 1 год             |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |                   |
| 8 (800) 333-02-86                                        |                   |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



**Надежная сервисная поддержка**

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



**Индивидуальные проекты**

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



**Четкое соблюдение сроков**

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



**Профессионализм сотрудников**

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



**Работаем по всей России**

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



**Любая сложность проектов**

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Гидравлические характеристики

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Индекс минимальной эффективности (MEI) | 0.7                   |
| Максимальное рабочее давление PN       | 3 бар                 |
| Макс. содержание песка                 | 50 g/m <sup>3</sup>   |
| Макс. глубина погружения               | 200 м                 |
| Расход макс. Q <sub>max</sub>          | 4.0 м <sup>3</sup> /ч |
| Оптимальный расход Q <sub>opt</sub>    | 2.0 м <sup>3</sup> /ч |
| Напор макс. H <sub>max</sub>           | 26.7 м                |
| Оптимальный напор H <sub>opt</sub>     | 21.5 м                |

## Данные электродвигателя

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Номинальный ток I <sub>N</sub>               | 0.67 А     |
| Пусковой ток I                               | 3.7 А      |
| Тип включения                                | Прямое (D) |
| Коэффициент мощности cos φ                   | 0.77       |
| Макс. частота включений t                    | 20 1/h     |
| Диаметр электродвигателя DM                  | 95 мм      |
| Класс защиты электродвигателя                | IP68       |
| Мин. скорость обтекания электродвигателя m/s | 0.08 м/с   |

## Кабель

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Длина кабеля электропитания | 15 м                  |
| Сечение кабеля              | 4G1,5 мм <sup>2</sup> |

## Материалы

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Вал                       | Нержавеющая сталь |
| Материал электродвигателя | Нержавеющая сталь |

## Установочные размеры

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Патрубок на напорн. стороне DN <sub>d</sub> | Rp 1" |
|---------------------------------------------|-------|

## Данные об изделии

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Изделие                  | Wilo                     |
| Обозначение изделия      | Sub TWU 4.02-04-DM-CI-GT |
| Номер EAN                | 4048482642512            |
| Цвет                     | Серебро                  |
| Минимальный объем заказа | 1                        |
| Доступность на рынке     | 2010-03-01               |

## Packaging

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Количество на один слой | 1                     |
| Свойства упаковки       | Транспортная упаковка |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Вид упаковки         | Коробка |
| Количество на палету | 1       |

Dimension, weight

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Длина с упаковкой     | 750 мм |
| Высота с упаковкой    | 200 мм |
| Ширина с упаковкой    | 200 мм |
| Масса брутто прибл. m | 9.6 кг |

Эксплуатационные параметры

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Перекачиваемая жидкость         | Water    |
| Максимальное рабочее давление p | 40.0 бар |

Конструктивный узел

|              |       |
|--------------|-------|
| Размеры Dmax | 98 мм |
|--------------|-------|