

## Центробежный насос Wilo Sub TWU 4.04-18-C (1~230 V;



Стоимость по запросу

| Основные характеристики                |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Производительность                     | 0.06 - 5.9 м3/ч     |
| Напор                                  | 120.125 - 26.6747 м |
| Потребляемая мощность                  | 1.5 кВт             |
| Напряжение питания                     | 220 В               |
| Назначение                             | водоснабжение       |
| Вид насоса                             | центробежный        |
| Конструкция                            | скважинный          |
| Тип размещения                         | погружной           |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                |
| Минимальная температура теплоносителя  | +3 °C               |
| Максимальная температура теплоносителя | +30 °C              |
| Дополнительные параметры               |                     |
| Исполнение                             | вертикальное        |
| Устройство                             | многоступенчатый    |
| Частота вращения двигателя             | 2869 об/мин         |
| Инверторный                            | нет                 |
| Ротор                                  | сухой               |
| Самовсасывающий                        | нет                 |
| Взрывозащищенный                       | нет                 |

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Число двигателей                                         | 1                 |
| Гидроаккумулятор                                         | нет               |
| Материал корпуса                                         | нержавеющая сталь |
| Тип соединения                                           | резьба            |
| Массо-габаритные характеристики                          |                   |
| Масса                                                    | 19 кг             |
| Длина                                                    | 913 мм            |
| Ширина                                                   | 98 мм             |
| Высота                                                   | 98 мм             |
| Производитель                                            |                   |
| Артикул товара                                           | 6049341           |
| Страна происхождения                                     | Германия          |
| Гарантия                                                 | 1 год             |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |                   |
| 8 (800) 333-02-86                                        |                   |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



**Надежная сервисная поддержка**

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



**Индивидуальные проекты**

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



**Четкое соблюдение сроков**

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



**Профессионализм сотрудников**

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



**Работаем по всей России**

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



**Любая сложность проектов**

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Гидравлические характеристики

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Индекс минимальной эффективности (MEI) | 0.7                   |
| Максимальное рабочее давление PN       | 13 бар                |
| Макс. содержание песка                 | 50 g/m <sup>3</sup>   |
| Макс. глубина погружения               | 200 м                 |
| Расход макс. Q <sub>max</sub>          | 6.0 м <sup>3</sup> /ч |
| Оптимальный расход Q <sub>opt</sub>    | 3.7 м <sup>3</sup> /ч |
| Напор макс. H <sub>max</sub>           | 120.0 м               |
| Оптимальный напор H <sub>opt</sub>     | 86.78 м               |

## Данные электродвигателя

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Подключение к сети                           | 1~230 V, 50 Hz |
| Номинальный ток I <sub>N</sub>               | 10.1 A         |
| Пусковой ток I                               | 36.5 A         |
| Тип включения                                | Прямое (D)     |
| Коэффициент мощности cos φ                   | 0.95           |
| Макс. частота включений t                    | 20 1/h         |
| Диаметр электродвигателя DM                  | 98 мм          |
| Класс защиты электродвигателя                | IP68           |
| Мин. скорость обтекания электродвигателя m/s | 0.08 м/с       |

## Кабель

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Длина кабеля электропитания | 1.8 м                 |
| Сечение кабеля              | 4G1,5 мм <sup>2</sup> |

## Материалы

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Вал                       | Нержавеющая сталь |
| Материал электродвигателя | Нержавеющая сталь |

## Установочные размеры

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Патрубок на напорн. стороне DN <sub>d</sub> | Rp 1" |
|---------------------------------------------|-------|

## Данные об изделии

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Изделие                  | Wilo                               |
| Обозначение изделия      | Sub TWU 4.04-18-C (1~230 V, 50 Hz) |
| Номер EAN                | 4044966515693                      |
| Цвет                     | Серебро                            |
| Минимальный объем заказа | 1                                  |
| Доступность на рынке     | 2010-01-01                         |

## Packaging

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Количество на один слой | 1 |
|-------------------------|---|

Свойства упаковки

Вид упаковки

Количество на палету

Транспортная упаковка

Коробка

1

Dimension, weight

Длина с упаковкой

1150 мм

Высота с упаковкой

200 мм

Ширина с упаковкой

200 мм

Масса брутто пригл. m

19.7 кг

Эксплуатационные параметры

Перекачиваемая жидкость

Water

Максимальное рабочее давление p

40.0 бар

Конструктивный узел

Размеры Dmax

98 мм