ЭНЕРГОПРОФ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
ПОСТАВКА. ПРОИЗВОДСТВО.
ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ.

Москва, Мироновская 25
пн-пт с 8:00 до 19:00
www.prof-pump.ru

8 (495) 150-02-98
8 (800) 333-02-86
(Бесплатно из регионов России)
mail@prof-pump.ru

# Циркуляционный насос Wilo TOP-S 40/10 2-SPEEDS

## 53 167 руб.

| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производительность | 0 - 23 м3/ч |
| Напор | 10.1332 - 2.0981 м |
| Потребляемая мощность | 0.68 кВт |
| Напряжение питания | 220 В |
| Назначение | отопление |
| Вид насоса | центробежный |
| Категория насосов отопления | циркуляционные |
| Конструкция | консольно-моноблочный |
| Тип размещения | поверхностный |
| Перекачиваемая жидкость | вода |
| Минимальная температура теплоносителя | -20 °C |
| Максимальная температура теплоносителя | +130 °C |
| **Дополнительные параметры** | |
| Исполнение | вертикальное |
| Устройство | одноступенчатый |
| Инверторный | нет |
| Ротор | мокрый |
| Самовсасывающий | нет |
| Взрывозащищенный | нет |

| | |
|---|---|
| Число двигателей | 1 |
| Гидроаккумулятор | нет |
| Материал корпуса | чугун |
| Материал рабочих колес (крыльчатка) | композит |
| Тип соединения | резьба |
| **Массо-габаритные характеристики** | |
| Масса | 15 кг |
| Длина | 250 мм |
| Ширина | 234 мм |
| Высота | 308 мм |
| **Производитель** | |
| Артикул товара | 2165524 |
| Страна происхождения | Германия |
| Гарантия | 1 год |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

8 (800) 333-02-86

# Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:

### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов

### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство

### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании

### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию

### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси

### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Гидравлические характеристики

| | |
|---|---|
| Максимальное рабочее давление PN | 10 бар |

## Материалы

| | |
|---|---|
| Вал | Нержавеющая сталь |
| Материал подшипника | Угольный графит |

## Данные электродвигателя

| | |
|---|---|
| Подключение к сети | 1~230 V, 50 Hz |
| Номинальный ток IN | 3.47 A |
| Частота вращения макс. nmax | 2800 об/мин |
| Потребляемая мощность P1(Q=макс.) выбранного ра | 680 Вт |
| Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 |
| Помехозащищенность | EN 61000-6-2 |
| Класс защиты электродвигателя | IPX4D |

## Установочные размеры

| | |
|---|---|
| Патрубок на всас. стороне DNs | DN 40 |
| Монтажная длина l0 | 250 мм |
| Патрубок на напорн. стороне DNd | DN 40 |

## Данные об изделии

| | |
|---|---|
| Изделие | Wilo |
| Обозначение изделия | TOP-S 40/10 2-SPEEDS |
| Номер EAN | 4048482638126 |
| Цвет | зеленый/черный |
| Минимальный объем заказа | 1 |
| Доступность на рынке | 2016-03-01 |

## Packaging

| | |
|---|---|
| Количество на один слой | 7 |
| Свойства упаковки | Транспортная упаковка |
| Вид упаковки | Коробка |
| Количество на палету | 28 |

## Dimension, weight

| | |
|---|---|
| Длина с упаковкой | 430 мм |
| Высота с упаковкой | 290 мм |
| Ширина с упаковкой | 230 мм |
| Масса брутто прибл. m | 15.5 кг |

## Эксплуатационные параметры

| | |
|---|---|
| Перекачиваемая жидкость | Water |

| | |
|---|---|
| T перекачиваемой жидкости T | -20 °C |
| Температура окружающей среды T | -20 °C |