

Циркуляционный насос Wilo TOP-SD 32/10



73 8203; 021 руб.

Основные характеристики	
Производительность	0.17 - 19 м3/ч
Напор	11.2055 - 2.0928 м
Потребляемая мощность	0.39 кВт
Напряжение питания	220 В
Назначение	отопление
Вид насоса	центробежный
Категория насосов отопления	циркуляционные
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	-20 °С
Максимальная температура теплоносителя	+130 °С
Дополнительные параметры	
Исполнение	вертикальное
Устройство	одноступенчатый
Инверторный	нет
Ротор	мокрый
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет

Число двигателей	2
Гидроаккумулятор	нет
Материал корпуса	чугун
Материал рабочих колес (крыльчатка)	композит
Тип соединения	фланец
Массо-габаритные характеристики	
Масса	19 кг
Длина	220 мм
Ширина	287 мм
Высота	232 мм
Производитель	
Артикул товара	2080073
Страна происхождения	Германия
Гарантия	1 год
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление PN	10 бар
----------------------------------	--------

Материалы

Вал	Нержавеющая сталь
Материал подшипника	Угольный графит

Данные электродвигателя

Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz
Номинальный ток IN	1.9 A
Частота вращения макс. nmax	2700 об/мин
Потребляемая мощность P1 (Q=макс.) выбранного рз	390 Вт
Создаваемые помехи	EN 61000-6-3
Помехозащищенность	EN 61000-6-2
Класс защиты электродвигателя	IPX4D

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 32
Монтажная длина l ₀	220 мм
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 32

Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	TOP-SD 32/10
Номер EAN	4016322946649
Цвет	зеленый/черный
Минимальный объем заказа	1
Доступность на рынке	2010-01-01

Packaging

Количество на один слой	5
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Количество на палету	20

Dimension, weight

Длина с упаковкой	419 мм
Высота с упаковкой	300 мм
Ширина с упаковкой	345 мм
Масса брутто прикл. m	21.2 кг

Эксплуатационные параметры

T перекачиваемой жидкости T	-20 °C
-----------------------------	--------

Температура окружающей среды T

-20 °C