

## Циркуляционный насос Wilo TOP-SD 32/7



73 8203; 021 руб.

| Основные характеристики                |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 0.12 - 13 м3/ч        |
| Напор                                  | 6.7998 - 1.2518 м     |
| Потребляемая мощность                  | 0.195 кВт             |
| Напряжение питания                     | 220 В                 |
| Назначение                             | отопление             |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Категория насосов отопления            | циркуляционные        |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | поверхностный         |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | -20 °С                |
| Максимальная температура теплоносителя | +130 °С               |
| Дополнительные параметры               |                       |
| Исполнение                             | вертикальное          |
| Устройство                             | одноступенчатый       |
| Инверторный                            | нет                   |
| Ротор                                  | мокрый                |
| Самовсасывающий                        | нет                   |
| Взрывозащищенный                       | нет                   |

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Число двигателей                                         | 2        |
| Гидроаккумулятор                                         | нет      |
| Материал корпуса                                         | чугун    |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | композит |
| Тип соединения                                           | фланец   |
| Массо-габаритные характеристики                          |          |
| Масса                                                    | 14 кг    |
| Длина                                                    | 220 мм   |
| Ширина                                                   | 261 мм   |
| Высота                                                   | 242 мм   |
| Производитель                                            |          |
| Артикул товара                                           | 2048326  |
| Страна происхождения                                     | Германия |
| Гарантия                                                 | 1 год    |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |          |
| 8 (800) 333-02-86                                        |          |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Гидравлические характеристики

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Максимальное рабочее давление PN | 10 бар |
|----------------------------------|--------|

## Материалы

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Вал                 | Нержавеющая сталь |
| Материал подшипника | Угольный графит   |

## Данные электродвигателя

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Подключение к сети                               | 1~230 V, 50 Hz |
| Номинальный ток IN                               | 0.45 A         |
| Частота вращения макс. nmax                      | 2600 об/мин    |
| Потребляемая мощность P1 (Q=макс.) выбранного рз | 195 Вт         |
| Создаваемые помехи                               | EN 61000-6-3   |
| Помехозащищенность                               | EN 61000-6-2   |
| Класс защиты электродвигателя                    | IPX4D          |

## Установочные размеры

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Патрубок на всас. стороне DN <sub>s</sub>   | DN 32  |
| Монтажная длина l <sub>0</sub>              | 220 мм |
| Патрубок на напорн. стороне DN <sub>d</sub> | DN 32  |

## Данные об изделии

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Изделие                  | Wilo           |
| Обозначение изделия      | TOP-SD 32/7    |
| Номер EAN                | 4016322709619  |
| Цвет                     | зеленый/черный |
| Минимальный объем заказа | 1              |
| Доступность на рынке     | 2010-01-01     |

## Packaging

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Количество на один слой | 6                     |
| Свойства упаковки       | Транспортная упаковка |
| Вид упаковки            | Коробка               |
| Количество на палету    | 30                    |

## Dimension, weight

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Длина с упаковкой     | 340 мм  |
| Высота с упаковкой    | 260 мм  |
| Ширина с упаковкой    | 320 мм  |
| Масса брутто прикл. m | 15.1 кг |

## Эксплуатационные параметры

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| T перекачиваемой жидкости T | -20 °C |
|-----------------------------|--------|

Температура окружающей среды T

-20 °C