Циркуляционный насос Wilo TOP-Z 30/7 (1~230 V; PN 10, RG)

45 433 руб.

Основные характеристики	
Производительность	0 - 7 м3/ч
Напор	5.4546 - 0.5775 м
Потребляемая мощность	0.09 кВт
Напряжение питания	220 В
Назначение	отопление
Вид насоса	центробежный
Категория насосов отопления	циркуляционные
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	-20 °C
Максимальная температура теплоносителя	+110 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	вертикальное
Устройство	одноступенчатый
Инверторный	нет
Ротор	мокрый
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет

Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет
Материал корпуса	бронза
Материал рабочих колес (крыльчатка)	композит
Тип соединения	фланец
Класс изоляции	H
Массо-габаритные характеристики	
Масса	6 кг
Длина	180 мм
Ширина	176 мм
Высота	236 мм
Производитель	
Артикул товара	2048340
Страна происхождения	Германия
Гарантия	1 год

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

8 (800) 333-02-86

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:

Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов

Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство

Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании

Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию

Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси

Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление PN	10 бар
Напор макс. H Qmin	5.5 м
Расход макс. Qmax	7.1 м?/ч
Максимальная T перекачиваемой жидкости в HVAC T	110 °C
Минимальная температура перекачиваемой жидкост	0
Максимальная температура перекачиваемой жидкос	80
Максимальная температура перекачиваемой жидкос	110 °C -часовом
Температура окружающей среды мин. Tmin	0 °C
Макс. температура окружающей среды Tmax	40 °C

Эксплуатационные параметры

Максимально допустимая общая жесткость жидкост	3,57 ммоль/л (20 °dH) (3,21 ммоль/л (18 °dH) для 20/4 + 25/6)
Перекачиваемая жидкость	Water
T перекачиваемой жидкости T	-20 °C
Температура окружающей среды T	0 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz
Номинальный ток IN	0.9 A
Частота вращения макс. nmax	2700 об/мин
Потребляемая мощность (мин.) P1 min	70 Вт
Потребляемая мощность P1 max	185 Вт
Создаваемые помехи	EN 61000-6-3
Помехозащищенность	EN 61000-6-2
Класс защиты электродвигателя	IPX4D
Кабельный ввод	1 x PG13.5
Защита электродвигателя	Внутренняя защита от перегрева WSK

Материалы

Вал	Нержавеющая сталь
Материал подшипника	Графит, пропитанный синтетической смолой

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs	G 2
Патрубок на напорн. стороне DNd	G 2
Монтажная длина l0	180 мм

Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	TOP-Z 30/7 (1~230 V, PN 10, RG)
Номер EAN	4016322709633

Цвет	зеленый/бронза
Минимальный объем заказа	1
Доступность на рынке	2010-01-01

Packaging

Количество на один слой	16
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Количество на палету	96

Dimension, weight

Длина с упаковкой	270 мм
Высота с упаковкой	215 мм
Ширина с упаковкой	178 мм
Масса брутто прибл. m	6 кг