

БИРЮЗОВЫЙ циркуляционный насос Wilo TOP-Z 40/7 (1~230 V; PN



54 324 руб.

Основные характеристики

Производительность	0.12 - 16 м ³ /ч
Напор	6.0185 - 1.361 м
Потребляемая мощность	0.18 кВт
Напряжение питания	220 В
Назначение	отопление
Вид насоса	центробежный
Категория насосов отопления	циркуляционные
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	-20 °C
Максимальная температура теплоносителя	+110 °C

Дополнительные параметры

Исполнение	вертикальное
Устройство	одноступенчатый
Инверторный	нет
Ротор	мокрый
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет

Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет
Материал корпуса	чугун
Материал рабочих колес (крыльчатка)	композит
Тип соединения	фланец
Класс изоляции	Н
Массо-габаритные характеристики	
Масса	12 кг
Длина	250 мм
Ширина	204 мм
Высота	273 мм
Производитель	
Артикул товара	2046631
Страна происхождения	Германия
Гарантия	1 год
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление PN	10 бар
Напор макс. H Qmin	6.0 м
Расход макс. Qmax	16.2 м ³ /ч
Максимальная Т перекачиваемой жидкости в HVAC	110 °C
Минимальная температура перекачиваемой жидкости	0
Максимальная температура перекачиваемой жидкости	80
Максимальная температура перекачиваемой жидкости	110 °C
Температура окружающей среды мин. Tmin	0 °C
Макс. температура окружающей среды Tmax	40 °C

Эксплуатационные параметры

Максимально допустимая общая жесткость жидкости	3,57 ммоль/л (20 °dH) (3,21 ммоль/л (18 °dH) для 20/4 + 25/6)
Перекачиваемая жидкость	Water
T перекачиваемой жидкости T	-20 °C
Температура окружающей среды T	0 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz
Номинальный ток IN	1.62 A
Частота вращения макс. nmax	2700 об/мин
Потребляемая мощность (мин.) P1 min	175 Вт
Потребляемая мощность P1 max	340 Вт
Создаваемые помехи	EN 61000-6-3
Помехозащищенность	EN 61000-6-2
Класс защиты электродвигателя	IPX4D
Кабельный ввод	2 x PG13.5
Защита электродвигателя	Внешняя защита электродвигателя WSK

Материалы

Вал	Нержавеющая сталь
Материал подшипника	Графит, пропитанный синтетической смолой

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs	DN 40
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 40
Монтажная длина l0	250 мм

Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	TOP-Z 40/7 (1~230 V, PN 6/10, GG)
Номер EAN	4016322685425

Цвет	зеленый/черный
Минимальный объем заказа	1
Доступность на рынке	2010-01-01

Packaging

Количество на один слой	9
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Количество на палету	45

Dimension, weight

Длина с упаковкой	350 мм
Высота с упаковкой	260 мм
Ширина с упаковкой	225 мм
Масса брутто прибл. т	12.4 кг