

Циркуляционный насос Grundfos TP 100-390/2



402#8203; 405 руб.

Основные характеристики

Производительность	16 - 236 м3/ч
Напор	42.68 - 23.1 м
Потребляемая мощность	22 кВт
Напряжение питания	380 В
Назначение	отопление
Вид насоса	центробежный
Категория насосов отопления	циркуляционные
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	0 °C
Максимальная температура теплоносителя	+120 °C

Дополнительные параметры

Исполнение	In-line
Устройство	одноступенчатый
Частота вращения двигателя	2950 об/мин
Инверторный	нет
Ротор	сухой
Самовсасывающий	нет

Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет
Материал рабочих колес (крыльчатка)	чугун
Тип соединения	фланец
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Масса	222 кг
Производитель	
Артикул товара	96109179
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Скорость насоса, при которой рассчитаны его характе		2945 об/м
Номинальный расход		171 м³/ч
Номинальный напор		34 м
Максимальный напор		390 дм
Текущий диаметр рабочего колеса		175 мм
Код торцевого уплотнения вала		BAQE
Допуски по рабочим хар-кам		ISO9906:2012 3B
Тип исполнения		A

Материалы

Рабочее колесо, EN/DIN	EN-GJL-200
Рабочее колесо, AISI/ASTM	ASTM class 30
Код материала	A

Монтаж

Диапазон температуры окружающей среды	-30 .. 60 °C
Макс. рабочее давление	16 бар
Макс. давление при заданной темп-ре	16 бар / 120 °C
Допустимое давление	PN 16
Монтажная длина	550 мм
Размер фланца электродвигателя	FF300
Код присоединения	F

Жидкость

Плотность	998.2 кг/м³
-----------	-------------

Данные электрооборудования

Тип электродвигателя	180MB
Класс энергоэфф-ти	IE3
Частота питающей сети	50 Hz
Номинальный ток	39.5/22.8 A
Пусковой ток	830 %
Сos фи - характеристика мощности	0.90-0.90
Номинальная скорость	2950 об/м
Энергоэффективность	IE3 92,7%
Эффективность электродвигателя при полной нагрузк	92.7 %
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки	93.7 %
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки	94.4 %
Количество полюсов	2
Защита электродвигателя	PTC

Номер электродвигателя	87470021
------------------------	----------

Система управления

Преобразователь частоты	Отсут.
-------------------------	--------

Спецификации

EAN код	5700396981567
Минимальный индекс эффективности, MEI ?	0.70
Вес(Брутто)	258 кг
Объем поставки	0.56 м?
Danish VVS No.	382765391
Страна происхождения	RU
ТН ВЭД ЕАЭС Код	8413705100