

Циркуляционный насос Grundfos TP 32-100/4



85 8203; 357 руб.

Основные характеристики	
Производительность	0.93 - 12 м3/ч
Напор	9.216 - 6.144 м
Потребляемая мощность	0.37 кВт
Напряжение питания	380 В
Назначение	отопление
Вид насоса	центробежный
Категория насосов отопления	циркуляционные
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	0 °C
Максимальная температура теплоносителя	+120 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	In-line
Устройство	одноступенчатый
Частота вращения двигателя	1390-1410 об/мин
Инверторный	нет
Ротор	сухой
Самовсасывающий	нет

Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет
Материал рабочих колес (крыльчатка)	чугун
Тип соединения	фланец
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Масса	36 кг
Производитель	
Артикул товара	96086734
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Скорость насоса, при которой рассчитаны его характє		1410 об/м
Номинальный расход		9.96 м³/ч
Номинальный напор		7.2 м
Максимальный напор		100 дм
Текущий диаметр рабочего колеса		169 мм
Код торцевого уплотнения вала		BAQE
Допуски по рабочим хар-кам		ISO9906:2012 3B2
Тип исполнения		A

Материалы

Рабочее колесо, EN/DIN	EN-GJL-200
Рабочее колесо, AISI/ASTM	ASTM class 30
Код материала	A

Монтаж

Диапазон температуры окружающей среды	-30 .. 40 °C
Макс. рабочее давление	16 бар
Макс. давление при заданной темп-ре	16 бар / 120 °C
Допустимое давление	PN 16
Монтажная длина	340 мм
Размер фланца электродвигателя	FF130
Код присоединения	F

Жидкость

Плотность	998.2 кг/м³
-----------	-------------

Данные электрооборудования

Тип электродвигателя	71B
Класс энергоэфф-ти	IE2
Частота питающей сети	50 Hz
Номинальный ток	1,80-1,83/1,04-1,06 A
Пусковой ток	390-430 %
Сos фи - характеристика мощности	0.78-0.69
Номинальная скорость	1390-1410 об/м
Энергоэффективность	IE2 72,8% - IE2 73,1%
Эффективность электродвигателя при полной нагрузкє	72.8-73.1 %
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки	75.6 %
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки	73.8 %
Количество полюсов	4
Защита электродвигателя	Отсутс.

Номер электродвигателя	99957665
------------------------	----------

Система управления

Преобразователь частоты	Отсут.
-------------------------	--------

Спецификации

EAN код	5700395306903
Минимальный индекс эффективности, MEI ?	0.70
Вес(Брутто)	47 кг
Объем поставки	0.16 м³
Swedish RSK No.	5732857
Norwegian NRF no.	9044179
Страна происхождения	RU
ТН ВЭД ЕАЭС Код	8413705100