

Циркуляционный насос Grundfos TP 32-200/2



978203; 256 руб.

Основные характеристики	
Производительность	1.2 - 15 м3/ч
Напор	19.872 - 15.456 м
Потребляемая мощность	1.1 кВт
Напряжение питания	220 В
Назначение	отопление
Вид насоса	центробежный
Категория насосов отопления	циркуляционные
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	0 °C
Максимальная температура теплоносителя	+120 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	In-line
Устройство	одноступенчатый
Частота вращения двигателя	2770 об/мин
Инверторный	нет
Ротор	сухой
Самовсасывающий	нет

Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет
Материал рабочих колес (крыльчатка)	чугун
Тип соединения	фланец
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Масса	43.9 кг
Производитель	
Артикул товара	96384216
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Скорость насоса, при которой рассчитаны его характє	2900 об/м
Номинальный расход	13.6 м³/ч
Номинальный напор	16 м
Максимальный напор	200 дм
Текущий диаметр рабочего колеса	129 мм
Код торцевого уплотнения вала	BAQE
Допуски по рабочим хар-кам	ISO9906:2012 3B2
Тип исполнения	A

Материалы

Рабочее колесо, EN/DIN	EN-GJL-200
Рабочее колесо, AISI/ASTM	ASTM class 30
Код материала	A

Монтаж

Диапазон температуры окружающей среды	-30 .. 40 °C
Макс. рабочее давление	16 бар
Макс. давление при заданной темп-ре	16 бар / 120 °C
Допустимое давление	PN 16
Монтажная длина	340 мм
Размер фланца электродвигателя	FF165
Код присоединения	F

Жидкость

Плотность	998.2 кг/м³
-----------	-------------

Данные электрооборудования

Тип электродвигателя	90SB
Частота питающей сети	50 Hz
Номинальный ток	7.40/6.70 A
Пусковой ток	390 %
Сos фи - характеристика мощности	0.98/0.99
Номинальная скорость	2770 об/м
Эффективность электродвигателя при полной нагрузкє	73-71 %
Количество полюсов	2
Защита электродвигателя	PTO
Номер электродвигателя	87200335

Система управления

Преобразователь частоты	Отсут.
-------------------------	--------

Спецификации

EAN код	5700832152292
Минимальный индекс эффективности, MEI ?	0.70
Вес(Брутто)	55 кг
Объем поставки	0.16 м?
Страна происхождения	RU
ТН ВЭД ЕАЭС Код	8413705100