

## Циркуляционный насос Grundfos TP 32-40/4



52#8203; 469 руб.

### Основные характеристики

Производительность	0 - 4 м3/ч
Напор	4.136 - 1.562 м
Потребляемая мощность	0.25 кВт
Напряжение питания	380 В
Назначение	отопление
Вид насоса	центробежный
Категория насосов отопления	циркуляционные
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	0 °C
Максимальная температура теплоносителя	+140 °C

### Дополнительные параметры

Исполнение	In-line
Устройство	одноступенчатый
Частота вращения двигателя	1410-1430 об/мин
Инверторный	нет
Ротор	сухой
Самовсасывающий	нет

Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет
Материал рабочих колес (крыльчатка)	нержавеющая сталь
Тип соединения	фланец
Класс изоляции	F
<b>Массо-габаритные характеристики</b>	
Масса	22.3 кг
<b>Производитель</b>	
Артикул товара	99222041
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
<b>8 (800) 333-02-86</b>	

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Технические данные

Скорость насоса, при которой рассчитаны его характе	1458 об/м
Номинальный расход	3.41 м <sup>3</sup> /ч
Номинальный напор	2.94 м
Максимальный напор	40 дм
Текущий диаметр рабочего колеса	118 мм
Код торцевого уплотнения вала	BQBE
Допуски по рабочим хар-кам	ISO9906:2012 3B2
Тип исполнения	A

## Материалы

Рабочее колесо, EN/DIN	EN 1.4301
Рабочее колесо, AISI/ASTM	AISI 304
Код материала	A

## Монтаж

Диапазон температуры окружающей среды	-30 .. 40 °C
Макс. рабочее давление	10 бар
Макс. давление при заданной темп-ре	10 бар / 140 °C
Допустимое давление	PN 6/10
Монтажная длина	280 мм
Код присоединения	F
Размер фланца электродвигателя	FT85

## Жидкость

Плотность	998.2 кг/м <sup>3</sup>
-----------	-------------------------

## Данные электрооборудования

Тип электродвигателя	71A
Класс энергоэфф-ти	IE2
Частота питающей сети	50 Hz
Номинальный ток	1,30-1,42/0,75-0,82 A
Пусковой ток	410 %
Сos фи - характеристика мощности	0.73-0.64
Номинальная скорость	1410-1430 об/м
Энергоэффективность	IE2 72,4% - IE2 70,0%
Эффективность электродвигателя при полной нагрузк	72.4-70.0 %
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки	72.6 %
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки	68.3 %
Количество полюсов	4
Защита электродвигателя	Отсутс.

Номер электродвигателя	99928151
------------------------	----------

## Система управления

Преобразователь частоты	Отсут.
-------------------------	--------

## Спецификации

EAN код	5712608953835
Вес(Брутто)	25.8 кг
Объем поставки	0.08 м³
Страна происхождения	RU
ТН ВЭД ЕАЭС Код	8413705100