

Циркуляционный насос Grundfos TP 40-80/2



62 8203; 026 руб.

Основные характеристики	
Производительность	0.69 - 11 м3/ч
Напор	7.8 - 3.64 м
Потребляемая мощность	0.25 кВт
Напряжение питания	220 В
Назначение	отопление
Вид насоса	центробежный
Категория насосов отопления	циркуляционные
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	0 °C
Максимальная температура теплоносителя	+120 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	In-line
Устройство	одноступенчатый
Частота вращения двигателя	2870-2880 об/мин
Инверторный	нет
Ротор	сухой
Самовсасывающий	нет

Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет
Материал рабочих колес (крыльчатка)	композит
Тип соединения	фланец
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Масса	13 кг
Производитель	
Артикул товара	99222375
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Скорость насоса, при которой рассчитаны его характє		2830 об/м
Номинальный расход		8.01 м³/ч
Номинальный напор		5.49 м
Максимальный напор		80 дм
Текущий диаметр рабочего колеса		79 мм
Код торцевого уплотнения вала		BQBE
Допуски по рабочим хар-кам		ISO9906:2012 3B2
Тип исполнения		A

Материалы

Код материала	A
---------------	---

Монтаж

Диапазон температуры окружающей среды	-30 .. 40 °C
Макс. рабочее давление	10 бар
Макс. давление при заданной темп-ре	10 бар / 120 °C
Допустимое давление	PN 6/10
Монтажная длина	250 мм
Размер фланца электродвигателя	FT75
Код присоединения	F

Жидкость

Плотность	998.2 кг/м³
-----------	-------------

Данные электрооборудования

Тип электродвигателя	71A
Частота питающей сети	50 Hz
Номинальный ток	1.75-2.04 A
Пусковой ток	540-520 %
Сos фи - характеристика мощности	0.94
Номинальная скорость	2870-2880 об/м
Эффективность электродвигателя при полной нагрузкє	68.8-61.8 %
Количество полюсов	2
Защита электродвигателя	PТО
Номер электродвигателя	98714253

Система управления

Преобразователь частоты	Отсут.
-------------------------	--------

Спецификации

EAN код	5712608960659
---------	---------------

Минимальный индекс эффективности, MEI ?	0.70
Вес(Брутто)	15 кг
Объем поставки	0.04 м³
Страна происхождения	HU
ТН ВЭД ЕАЭС Код	8413705100