

Циркуляционный насос Grundfos TP 400-540/4



Стоимость по запросу

Основные характеристики	
Производительность	251 - 3931 м3/ч
Напор	55.72 - 18.76 м
Потребляемая мощность	400 кВт
Напряжение питания	380 В
Назначение	отопление
Вид насоса	центробежный
Категория насосов отопления	циркуляционные
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	0 °C
Максимальная температура теплоносителя	+150 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	In-line
Устройство	одноступенчатый
Частота вращения двигателя	1490 об/мин
Инверторный	нет
Ротор	сухой
Самовсасывающий	нет

Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет
Тип соединения	фланец
Класс защиты	IP 55
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Масса	4200 кг
Производитель	
Артикул товара	96162128
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Скорость насоса, при которой рассчитаны его характе		1488 об/м
Номинальный расход		2889 м³/ч
Номинальный напор		35 м
Максимальный напор		540 дм
Фактический диаметр рабочего колеса		412 мм
Код торцевого уплотнения вала		DBUE
Допуски по рабочим хар-кам		ISO9906:2012 3B
Тип исполнения		A

Материалы

Рабочее колесо, EN/DIN	EN-GJS-400-15
Код материала	A

Монтаж

Диапазон температуры окружающей среды	-20 .. 40 °C
Макс. рабочее давление	25 бар
Макс. давление при заданной темп-ре	25 бар / 150 °C
Допустимое давление	PN 40
Монтажная длина	1400 мм
Размер фланца электродвигателя	FF840
Код присоединения	F

Жидкость

Плотность	998.2 кг/м³
-----------	-------------

Данные электрооборудования

Тип электродвигателя	SIEMENS
Класс энергоэфф-ти	IE2
Частота питающей сети	50 Hz
Номинальный ток	690-690/400-400 A
Пусковой ток	650-650 %
Сos фи - характеристика мощности	0.87
Номинальная скорость	1490 об/м
Количество полюсов	4
Защита электродвигателя	PTC
Номер электродвигателя	96509253

Система управления

Преобразователь частоты	Отсут.
-------------------------	--------

Спецификации

ЕАН код	5700397225691
Минимальный индекс эффективности, MEI ?	0.7
Вес(Брутто)	4640 кг
Объем поставки	10.8 м³
Страна происхождения	HU
ТН ВЭД ЕАЭС Код	8413705900