

## Циркуляционный насос Grundfos TPE 100-250/4



650 8203; 156 руб.

| Основные характеристики                |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 12 - 165 м3/ч         |
| Напор                                  | 24.32 - 17.6 м        |
| Потребляемая мощность                  | 11 кВт                |
| Напряжение питания                     | 380 В                 |
| Назначение                             | отопление             |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Категория насосов отопления            | циркуляционные        |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | поверхностный         |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | 0 °C                  |
| Максимальная температура теплоносителя | +120 °C               |
| Дополнительные параметры               |                       |
| Исполнение                             | In-line               |
| Устройство                             | одноступенчатый       |
| Частота вращения двигателя             | 240-1750 об/мин       |
| Инверторный                            | да                    |
| Ротор                                  | сухой                 |
| Самовсасывающий                        | нет                   |

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Взрывозащищенный                                         | нет      |
| Число двигателей                                         | 1        |
| Гидроаккумулятор                                         | нет      |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | чугун    |
| Тип соединения                                           | фланец   |
| Класс защиты                                             | IP 55    |
| Класс изоляции                                           | F        |
| <b>Массо-габаритные характеристики</b>                   |          |
| Масса                                                    | 273 кг   |
| <b>Производитель</b>                                     |          |
| Артикул товара                                           | 96276045 |
| Страна происхождения                                     | Дания    |
| Гарантия                                                 | 2 года   |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |          |
| <b>8 (800) 333-02-86</b>                                 |          |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



**Надежная сервисная поддержка**

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



**Индивидуальные проекты**

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



**Четкое соблюдение сроков**

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



**Профессионализм сотрудников**

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



**Работаем по всей России**

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



**Любая сложность проектов**

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Технические данные

|                                                     |  |                 |
|-----------------------------------------------------|--|-----------------|
| Скорость насоса, при которой рассчитаны его характе |  | 1460 об/м       |
| Номинальный расход                                  |  | 131 м³/ч        |
| Номинальный напор                                   |  | 20.7 м          |
| Максимальный напор                                  |  | 250 дм          |
| Текущий диаметр рабочего колеса                     |  | 270 мм          |
| Код торцевого уплотнения вала                       |  | BAQE            |
| Допуски по рабочим хар-кам                          |  | ISO9906:2012 3B |
| Тип исполнения                                      |  | A               |

## Материалы

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Рабочее колесо, EN/DIN    | EN-GJL-200    |
| Рабочее колесо, AISI/ASTM | ASTM class 30 |
| Код материала             | A             |

## Монтаж

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Диапазон температуры окружающей среды | -20 .. 40 °C    |
| Макс. рабочее давление                | 16 бар          |
| Макс. давление при заданной темп-ре   | 16 бар / 120 °C |
| Допустимое давление                   | PN 16           |
| Монтажная длина                       | 670 мм          |
| Размер фланца электродвигателя        | FF300           |
| Код присоединения                     | F               |

## Жидкость

|           |             |
|-----------|-------------|
| Плотность | 998.2 кг/м³ |
|-----------|-------------|

## Данные электрооборудования

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Тип электродвигателя                              | 160MB         |
| Класс энергоэфф-ти                                | IE3           |
| Частота питающей сети                             | 50 Hz         |
| Номинальный ток                                   | 22.0-17.8 A   |
| Cos фи - характеристика мощности                  | 0.91-0.90     |
| Номинальная скорость                              | 240-1750 об/м |
| Энергоэффективность                               | IE3 91,4%     |
| Эффективность электродвигателя при полной нагрузк | 91.4 %        |
| Количество полюсов                                | 4             |
| Защита электродвигателя                           | Да            |
| Номер электродвигателя                            | 86906160      |

## Система управления

|                   |    |
|-------------------|----|
| Панель управления | BS |
|-------------------|----|

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Функциональный модуль   | PUMP I/O |
| Преобразователь частоты | Встроен. |

Спецификации

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| EAN код                                 | 5700830061084 |
| Минимальный индекс эффективности, MEI ? | 0.45          |
| Вес(Брутто)                             | 334 кг        |
| Объем поставки                          | 0.94 м³       |
| Config. file no                         | 95139440      |
| Danish VVS No.                          | 383016254     |
| Страна происхождения                    | RU            |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код                         | 8413705100    |