

Циркуляционный насос Grundfos TPE 200-130/4



773#8203; 526 руб.

Основные характеристики	
Производительность	34 - 501 м3/ч
Напор	13.6 - 5.84 м
Потребляемая мощность	11 кВт
Напряжение питания	380 В
Назначение	отопление
Вид насоса	центробежный
Категория насосов отопления	циркуляционные
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	-25 °C
Максимальная температура теплоносителя	+120 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	In-line
Устройство	одноступенчатый
Частота вращения двигателя	240-1750 об/мин
Инверторный	да
Ротор	сухой
Самовсасывающий	нет

Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет
Материал рабочих колес (крыльчатка)	чугун
Тип соединения	фланец
Класс защиты	IP 55
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Масса	353 кг
Производитель	
Артикул товара	97927474
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Скорость насоса, при которой рассчитаны его характе		1470 об/м
Номинальный расход		378 м³/ч
Номинальный напор		9 м
Максимальный напор		130 дм
Фактический диаметр рабочего колеса		218-210 мм
Код торцевого уплотнения вала		BQQE
Допуски по рабочим хар-кам		ISO9906:2012 3B
Тип исполнения		A

Материалы

Рабочее колесо, EN/DIN	EN-GJL-200
Рабочее колесо, AISI/ASTM	ASTM class 30
Код материала	A

Монтаж

Диапазон температуры окружающей среды	-20 .. 40 °C
Макс. рабочее давление	16 бар
Макс. давление при заданной темп-ре	16 бар / 120 °C
Допустимое давление	PN 16
Монтажная длина	900 мм
Размер фланца электродвигателя	FF300
Код присоединения	F

Жидкость

Плотность	998.2 кг/м³
-----------	-------------

Данные электрооборудования

Тип электродвигателя	160MB
Класс энергоэфф-ти	IE3
Частота питающей сети	50 Hz
Номинальный ток	22.0-17.8 A
Сos фи - характеристика мощности	0.86-0.81
Номинальная скорость	240-1750 об/м
Энергоэффективность	IE3 91,4%
Эффективность электродвигателя при полной нагрузк	91.4 %
Количество полюсов	4
Защита электродвигателя	Да
Номер электродвигателя	86906100

Система управления

Панель управления	Стандарт
-------------------	----------

Функциональный модуль	PUMP I/O
Преобразователь частоты	Встроен.

Спецификации

EAN код	5710626550128
Минимальный индекс эффективности, MEI ?	0.70
Вес(Брутто)	449 кг
Объем поставки	1.68 м³
Config. file no	95139409
Danish VVS No.	382039130
Finnish LVI No.	4616522
Страна происхождения	RU
ТН ВЭД ЕАЭС Код	8413705100