Циркуляционный насос Grundfos UP 20-30 N K 150

29 795 руб.

Основные характеристики	
Производительность	0 - 2 м3/ч
Напор	2.6529 - 0.5999 м
Потребляемая мощность	0.075 кВт
Напряжение питания	220 В
Назначение	отопление
Вид насоса	центробежный
Категория насосов отопления	циркуляционные
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	-25 °C
Максимальная температура теплоносителя	+95 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	In-line
Устройство	одноступенчатый
Инверторный	нет
Ротор	мокрый
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет

Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Тип соединения	резьба
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Масса	2.1 кг
Производитель	
Артикул товара	59643501
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

8 (800) 333-02-86

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:

Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов

Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство

Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании

Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию

Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси

Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Количество скоростей	1
Максимальный напор	30 дм
TF класс	95
Данные на фирменной табличке	CE,EAC,WEEE

Монтаж

Макс.Т окр.среды при темп-ре жидкости 80 0C	80 °C
Макс. рабочее давление	10 бар
Допустимое давление	PN 10
Монтажная длина	150 мм

Жидкость

Плотность	983.2 кг/м?
Холодная вода	исполнение для холодной воды

Данные электрооборудования

Частота питающей сети	50 Hz
Ток при скорости 3	0.33 A
Размер конденсатора - работа	2 мкФ
Защита электродвигателя	Отсутс.
Тепловая защита	Сопротивление защиты

Система управления

Положение коробки выводов	9H

Спецификации

EAN код	5700390577353
Масса брутто	2.3 кг
Объем упаковки	0.004 м?
Страна происхождения	RS
ТН ВЭД ЕАЭС Код	8413703000