

Циркуляционный насос Grundfos UPA 15-90 N



18 8203; 364 руб.

Основные характеристики	
Производительность	0.0067 - 1.7 м3/ч
Напор	8.9795 - 0.6005 м
Потребляемая мощность	0.12 кВт
Напряжение питания	220 В
Назначение	отопление
Вид насоса	центробежный
Категория насосов отопления	циркуляционные
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	+2 °C
Максимальная температура теплоносителя	+95 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	In-line
Устройство	одноступенчатый
Инверторный	нет
Ротор	мокрый
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет

Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Тип соединения	резьба
Класс изоляции	Н
Массо-габаритные характеристики	
Производитель	
Артикул товара	99539041
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Количество скоростей

1

Максимальный напор	90 дм
TF класс	95
Данные на фирменной табличке	CE,WEEE-UPA

Монтаж

Maximum ambient temperature	40 °C
Макс. рабочее давление	10 бар
Допустимое давление	PN 10
Монтажная длина	160 мм

Жидкость

Плотность	983.2 кг/м³
-----------	-------------

Данные электрооборудования

Частота питающей сети	50 Hz
Ток при скорости 3	0.48 A
Размер конденсатора - работа	2.5 мкФ
Защита электродвигателя	HET
Тепловая защита	IMP.
Power plug	Schuko plug

Спецификации

EAN код	5713830741733
Масса брутто	3.77 кг
Объем упаковки	0.004 м³
Страна происхождения	CN
ТН ВЭД ЕАЭС Код	8413703000