ЭНЕРГОПРОФ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
ПОСТАВКА. ПРОИЗВОДСТВО.
ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ.

Москва, Мироновская 25
пн-пт с 8:00 до 19:00
www.prof-pump.ru

8 (495) 150-02-98
8 (800) 333-02-86
(Бесплатно из регионов России)
mail@prof-pump.ru

Циркуляционный насос Grundfos UPA 15-90

9 182 руб.

Основные характеристики	
Производительность	0 - 1 м3/ч
Напор	8.6697 - 1.6944 м
Потребляемая мощность	0.12 кВт
Напряжение питания	220 В
Назначение	отопление
Вид насоса	центробежный
Категория насосов отопления	циркуляционные
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	+2 °C
Максимальная температура теплоносителя	+95 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	In-line
Устройство	одноступенчатый
Инверторный	нет
Ротор	мокрый
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет

Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет
Материал корпуса	чугун
Тип соединения	резьба
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Производитель	
Артикул товара	99547009
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

8 (800) 333-02-86

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:

Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов

Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство

Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании

Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию

Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси

Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Количество скоростей	1

Максимальный напор	90 дм
TF класс	95
Данные на фирменной табличке	EAC-UPA

Монтаж

Maximum ambient temperature	40 °C
Макс. рабочее давление	10 бар
Допустимое давление	PN 10
Монтажная длина	160 мм

Жидкость

Плотность	983.2 кг/м?

Данные электрооборудования

Частота питающей сети	50 Hz
Ток при скорости 3	0.48 A
Размер конденсатора - работа	2.5 мкФ
Защита электродвигателя	НЕТ
Тепловая защита	IMP.
Power plug	Schuko plug

Спецификации

EAN код	5713830869444
Масса брутто	3.79 кг
Объем упаковки	0.004 м?
Страна происхождения	CN
ТН ВЭД ЕАЭС Код	8413703000