

Циркуляционный насос Grundfos UPS 15-40 130



8 8203; 432 руб.

Основные характеристики

Производительность	0.01 - 2.9 м3/ч
Напор	3.86 - 0.9 м
Потребляемая мощность	0.045 кВт
Напряжение питания	220 В
Назначение	отопление
Вид насоса	центробежный
Категория насосов отопления	циркуляционные
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	+2 °C
Максимальная температура теплоносителя	+110 °C

Дополнительные параметры

Исполнение	In-line
Устройство	одноступенчатый
Инверторный	нет
Ротор	мокрый
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет

Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет
Материал корпуса	чугун
Тип соединения	резьба
Класс защиты	IP 44
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Масса	2.3 кг
Производитель	
Артикул товара	96281368
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Максимальный напор	40 дм
TF класс	110
Данные на фирменной табличке	VDE,AAA,EAC
Количество скоростей	3

Монтаж

Макс. рабочее давление	10 бар
Допустимое давление	PN 10
Монтажная длина	130 мм
Макс.Т окр.среды при темп-ре жидкости 80 0C	40 °C

Жидкость

Плотность	983.2 кг/м³
-----------	-------------

Данные электрооборудования

Частота питающей сети	50 Hz
Защита электродвигателя	Отсутс.
Тепловая защита	Сопротивление защиты
Потребляемая мощность при скорости 1	25 Вт
Ток при частоте вращения 1	0.12 A
Ток при частоте вращения 2	0.16 A
Ток при скорости 3	0.2 A
Размер конденсатора - работа	1.5 мкФ

Система управления

Положение коробки выводов	9H
---------------------------	----

Спецификации

EAN код	5700830490471
Масса брутто	2.5 кг
Объем упаковки	0.004 м³
Страна происхождения	RS
ТН ВЭД ЕАЭС Код	8413703000