

Циркуляционный насос Grundfos UPS 15-60 130



10 8203; 025 руб.

Основные характеристики

Производительность	0.01 - 3.3 м3/ч
Напор	5.74 - 1.176 м
Потребляемая мощность	0.07 кВт
Напряжение питания	220 В
Назначение	отопление
Вид насоса	центробежный
Категория насосов отопления	циркуляционные
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	+2 °C
Максимальная температура теплоносителя	+110 °C

Дополнительные параметры

Исполнение	In-line
Устройство	одноступенчатый
Инверторный	нет
Ротор	мокрый
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет

Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет
Материал корпуса	чугун
Тип соединения	резьба
Класс защиты	IP 44
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Масса	2.3 кг
Производитель	
Артикул товара	96281471
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру 8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:

 <p>Надежная сервисная поддержка Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов</p>	 <p>Индивидуальные проекты Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство</p>	 <p>Четкое соблюдение сроков Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании</p>
 <p>Профессионализм сотрудников Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию</p>	 <p>Работаем по всей России Гарантиированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси</p>	 <p>Любая сложность проектов На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат</p>

Технические данные

Максимальный напор	60 дм
TF класс	110
Данные на фирменной табличке	VDE,AAA,EAC
Количество скоростей	3

Монтаж

Макс. рабочее давление	10 бар
Допустимое давление	PN 10
Монтажная длина	130 мм
Макс.Т окр.среды при темп-ре жидкости 80 0С	40 °C

Жидкость

Плотность	983.2 кг/м?
-----------	-------------

Данные электрооборудования

Частота питающей сети	50 Hz
Защита электродвигателя	Отсутс.
Тепловая защита	Сопротивление защиты
Потребляемая мощность при скорости 1	50 Вт
Ток при частоте вращения 1	0.22 A
Ток при частоте вращения 2	0.27 A
Ток при скорости 3	0.3 A
Размер конденсатора - работа	2.5 мкФ

Система управления

Положение коробки выводов	9Н
---------------------------	----

Спецификации

EAN код	5700830458259
Масса брутто	2.5 кг
Объем упаковки	0.004 м?
Страна происхождения	RS
TH ВЭД ЕАЭС Код	8413703000