

Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-125 180



34​ 854 руб.

Основные характеристики	
Производительность	0.02 - 3.8 м3/ч
Напор	12.544 - 2.752 м
Потребляемая мощность	0.27 кВт
Напряжение питания	220 В
Назначение	отопление
Вид насоса	центробежный
Категория насосов отопления	циркуляционные
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	+2 °C
Максимальная температура теплоносителя	+60 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	In-line
Устройство	одноступенчатый
Инверторный	нет
Ротор	мокрый
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет

Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет
Материал корпуса	чугун
Тип соединения	резьба
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Масса	4.4 кг
Производитель	
Артикул товара	52588344
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Професионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Количество скоростей	3
Максимальный напор	125 дм
TF класс	60
Данные на фирменной табличке	EAC

Монтаж

Макс.Т окр.среды при темп-ре жидкости 80 0С	80 °C
Макс. рабочее давление	10 бар
Допустимое давление	PN 10
Монтажная длина	180 мм

Жидкость

Плотность	983.2 кг/м?
-----------	-------------

Данные электрооборудования

Потребляемая мощность при скорости 1	135 Вт
Частота питающей сети	50 Hz
Ток при частоте вращения 1	0.61 A
Ток при частоте вращения 2	0.93 A
Ток при скорости 3	1.18 A
Размер конденсатора - работа	6 мкФ
Заданная защита электродвигателя	CONTACT
Тепловая защита	внутрен.

Система управления

Положение коробки выводов	9Н
---------------------------	----

Спецификации

EAN код	5700394736428
Масса брутто	4.6 кг
Объем упаковки	0.006 м?
Страна происхождения	CN
TH ВЭД ЕАЭС Код	8413703000