

Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-20 180



11 8203; 337 руб.

Основные характеристики	
Производительность	0.0096 - 2.2 м3/ч
Напор	1.9584 - 0.2592 м
Потребляемая мощность	0.065 кВт
Напряжение питания	220 В
Назначение	отопление
Вид насоса	центробежный
Категория насосов отопления	циркуляционные
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	+2 °C
Максимальная температура теплоносителя	+110 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	In-line
Устройство	одноступенчатый
Инверторный	нет
Ротор	мокрый
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет

Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет
Материал корпуса	чугун
Тип соединения	резьба
Класс защиты	IP 44
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Масса	2.4 кг
Производитель	
Артикул товара	59542500
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Максимальный напор	20 дм
TF класс	110
Данные на фирменной табличке	VDE,EAC
Количество скоростей	3

Монтаж

Макс. рабочее давление	10 бар
Допустимое давление	PN 10
Монтажная длина	180 мм
Макс.Т окр.среды при темп-ре жидкости 80 0C	80 °C

Жидкость

Плотность	983.2 кг/м³
-----------	-------------

Данные электрооборудования

Частота питающей сети	50 Hz
Защита электродвигателя	Отсутс.
Тепловая защита	Сопротивление защиты
Потребляемая мощность при скорости 1	25 Вт
Ток при частоте вращения 1	0.11 A
Ток при частоте вращения 2	0.18 A
Ток при скорости 3	0.26 A
Размер конденсатора - работа	2 мкФ

Система управления

Положение коробки выводов	9H
---------------------------	----

Спецификации

EAN код	5700390864644
Масса брутто	2.6 кг
Объем упаковки	0.004 м³
Страна происхождения	RS
ТН ВЭД ЕАЭС Код	8413703000