

## Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-40 180



8 8203; 432 руб.

| Основные характеристики                |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 0.01 - 2.9 м3/ч       |
| Напор                                  | 3.86 - 0.9 м          |
| Потребляемая мощность                  | 0.045 кВт             |
| Напряжение питания                     | 220 В                 |
| Назначение                             | отопление             |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Категория насосов отопления            | циркуляционные        |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | поверхностный         |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | +2 °C                 |
| Максимальная температура теплоносителя | +110 °C               |
| Дополнительные параметры               |                       |
| Исполнение                             | In-line               |
| Устройство                             | одноступенчатый       |
| Инверторный                            | нет                   |
| Ротор                                  | мокрый                |
| Самовсасывающий                        | нет                   |
| Взрывозащищенный                       | нет                   |

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Число двигателей                                         | 1        |
| Гидроаккумулятор                                         | нет      |
| Материал корпуса                                         | чугун    |
| Тип соединения                                           | резьба   |
| Класс защиты                                             | IP 44    |
| Класс изоляции                                           | F        |
| <b>Массо-габаритные характеристики</b>                   |          |
| Масса                                                    | 2.6 кг   |
| <b>Производитель</b>                                     |          |
| Артикул товара                                           | 96281375 |
| Страна происхождения                                     | Дания    |
| Гарантия                                                 | 2 года   |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |          |
| <b>8 (800) 333-02-86</b>                                 |          |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переекспертацию



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Технические данные

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Количество скоростей         | 3     |
| Максимальный напор           | 40 дм |
| TF класс                     | 110   |
| Данные на фирменной табличке | EAC   |

## Монтаж

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Макс.Т окр.среды при темп-ре жидкости 80 0C | 40 °C  |
| Макс. рабочее давление                      | 10 бар |
| Допустимое давление                         | PN 10  |
| Монтажная длина                             | 180 мм |

## Жидкость

|           |             |
|-----------|-------------|
| Плотность | 983.2 кг/м³ |
|-----------|-------------|

## Данные электрооборудования

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Потребляемая мощность при скорости 1 | 25 Вт                |
| Частота питающей сети                | 50 Hz                |
| Ток при частоте вращения 1           | 0.12 A               |
| Ток при частоте вращения 2           | 0.16 A               |
| Ток при скорости 3                   | 0.2 A                |
| Размер конденсатора - работа         | 1.5 мкФ              |
| Защита электродвигателя              | Отсутс.              |
| Тепловая защита                      | Сопротивление защиты |

## Система управления

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Положение коробки выводов | 9H |
|---------------------------|----|

## Спецификации

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| EAN код              | 5700830493380 |
| Масса брутто         | 2.8 кг        |
| Объем упаковки       | 0.004 м³      |
| Код страны           | RU            |
| Страна происхождения | RS            |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код      | 8413703000    |