

## Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-80 N 180



41 8203; 507 руб.

### Основные характеристики

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Производительность                     | 0.04 - 8 м <sup>3</sup> /ч |
| Напор                                  | 7.38 - 1.908 м             |
| Потребляемая мощность                  | 0.165 кВт                  |
| Напряжение питания                     | 220 В                      |
| Назначение                             | отопление                  |
| Вид насоса                             | центробежный               |
| Категория насосов отопления            | циркуляционные             |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный      |
| Тип размещения                         | поверхностный              |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                       |
| Минимальная температура теплоносителя  | -25 °С                     |
| Максимальная температура теплоносителя | +110 °С                    |

### Дополнительные параметры

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Исполнение       | In-line         |
| Устройство       | одноступенчатый |
| Инверторный      | нет             |
| Ротор            | мокрый          |
| Самовсасывающий  | нет             |
| Взрывозащищенный | нет             |

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Число двигателей                                         | 1                 |
| Гидроаккумулятор                                         | нет               |
| Материал корпуса                                         | нержавеющая сталь |
| Тип соединения                                           | резьба            |
| Класс изоляции                                           | F                 |
| Массо-габаритные характеристики                          |                   |
| Масса                                                    | 4.4 кг            |
| Производитель                                            |                   |
| Артикул товара                                           | 95906439          |
| Страна происхождения                                     | Дания             |
| Гарантия                                                 | 2 года            |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |                   |
| 8 (800) 333-02-86                                        |                   |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Количество скоростей         | 3           |
| Максимальный напор           | 80 дм       |
| TF класс                     | 110         |
| Данные на фирменной табличке | CE,EAC,WEEE |

## Монтаж

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Макс.Т окр.среды при темп-ре жидкости 80 0C | 40 °C  |
| Макс. рабочее давление                      | 10 бар |
| Допустимое давление                         | PN 10  |
| Монтажная длина                             | 180 мм |

## Жидкость

|           |             |
|-----------|-------------|
| Плотность | 983.2 кг/м³ |
|-----------|-------------|

## Данные электрооборудования

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Потребляемая мощность при скорости 1 | 110 Вт   |
| Частота питающей сети                | 50 Hz    |
| Ток при частоте вращения 1           | 0.5 A    |
| Ток при частоте вращения 2           | 0.7 A    |
| Ток при скорости 3                   | 0.7 A    |
| Размер конденсатора - работа         | 4 мкФ    |
| Защита электродвигателя              | CONTACT  |
| Тепловая защита                      | внутрен. |

## Система управления

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Положение коробки выводов | 9H |
|---------------------------|----|

## Спецификации

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| EAN код              | 5700310346588 |
| Масса брутто         | 5.2 кг        |
| Объем упаковки       | 0.008 м³      |
| Danish VVS No.       | 380633100     |
| Swedish RSK No.      | 5803099       |
| Finnish LVI No.      | 4615614       |
| Norwegian NRF no.    | 9042217       |
| Страна происхождения | RS            |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код      | 8413703000    |