

## Циркуляционный насос Grundfos UPS 50-120 F B



128 8203; 832 руб.

### Основные характеристики

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 0.14 - 29 м3/ч        |
| Напор                                  | 9.264 - 2.4 м         |
| Потребляемая мощность                  | 0.72 кВт              |
| Напряжение питания                     | 380 В                 |
| Назначение                             | отопление             |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Категория насосов отопления            | циркуляционные        |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | поверхностный         |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | -10 °C                |
| Максимальная температура теплоносителя | +120 °C               |

### Дополнительные параметры

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Исполнение       | In-line         |
| Устройство       | одноступенчатый |
| Инверторный      | нет             |
| Ротор            | мокрый          |
| Самовсасывающий  | нет             |
| Взрывозащищенный | нет             |

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Число двигателей                                         | 1                 |
| Гидроаккумулятор                                         | нет               |
| Материал корпуса                                         | бронза            |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | нержавеющая сталь |
| Тип соединения                                           | фланец            |
| Класс изоляции                                           | Н                 |
| <b>Массо-габаритные характеристики</b>                   |                   |
| Масса                                                    | 25.6 кг           |
| <b>Производитель</b>                                     |                   |
| Артикул товара                                           | 96402110          |
| Страна происхождения                                     | Дания             |
| Гарантия                                                 | 2 года            |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |                   |
| <b>8 (800) 333-02-86</b>                                 |                   |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Технические данные

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Количество скоростей         | 3               |
| Максимальный напор           | 120 дм          |
| Данные на фирменной табличке | CE,EAC,AAA,WEEE |

## Монтаж

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Диапазон температуры окружающей среды | 0 .. 40 °C   |
| Макс. рабочее давление                | 10 бар       |
| Допустимое давление                   | PN 6 / PN 10 |
| Монтажная длина                       | 280 мм       |

## Жидкость

|           |             |
|-----------|-------------|
| Плотность | 983.2 кг/м³ |
|-----------|-------------|

## Данные электрооборудования

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Потребляемая мощность при скорости 1 | 450 Вт  |
| Частота питающей сети                | 50 Hz   |
| Ток при частоте вращения 1           | 0.82 A  |
| Ток при частоте вращения 2           | 0.94 A  |
| Ток при скорости 3                   | 1.3 A   |
| Cos φ на скорости 1                  | 0.79    |
| Cos φ на скорости 2                  | 0.81    |
| Cos φ                                | 0.8     |
| Степень защиты (IEC 60529)           | X4D     |
| Защита электродвигателя              | CONTACT |
| Тепловая защита                      | внешн.  |

## Система управления

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Реле                      | без реле |
| Положение коробки выводов | 1.30H    |

## Спецификации

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| EAN код              | 5708601066115 |
| Масса брутто         | 27.3 кг       |
| Объем упаковки       | 0.043 м³      |
| Danish VVS No.       | 380725142     |
| Страна происхождения | RS            |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код      | 8413703000    |