

Циркуляционный насос Grundfos UPS 50-60/2 F



45 8203; 536 руб.

Основные характеристики	
Производительность	0.06 - 25 м3/ч
Напор	6.336 - 1.28 м
Потребляемая мощность	0.36 кВт
Напряжение питания	380 В
Назначение	отопление
Вид насоса	центробежный
Категория насосов отопления	циркуляционные
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	-10 °C
Максимальная температура теплоносителя	+120 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	In-line
Устройство	одноступенчатый
Инверторный	нет
Ротор	мокрый
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет

Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет
Материал корпуса	чугун
Материал рабочих колес (крыльчатка)	нержавеющая сталь
Тип соединения	фланец
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Масса	21.8 кг
Производитель	
Артикул товара	96402055
Страна происхождения	Дания
Гарантия	2 года
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Технические данные

Количество скоростей	3
Максимальный напор	60 дм
Данные на фирменной табличке	AAA,EAC

Монтаж

Диапазон температуры окружающей среды	0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление	10 бар
Допустимое давление	PN 6 / PN 10
Монтажная длина	280 мм

Жидкость

Плотность	983.2 кг/м³
-----------	-------------

Данные электрооборудования

Потребляемая мощность при скорости 1	235 Вт
Частота питающей сети	50 Hz
Ток при частоте вращения 1	0.39 A
Ток при частоте вращения 2	0.45 A
Ток при скорости 3	0.74 A
Защита электродвигателя	CONTACT
Тепловая защита	внешн.
Cos φ на скорости 1	0.87
Cos φ на скорости 2	0.87
Cos φ _i	0.7
Количество полюсов	2
Степень защиты (IEC 60529)	X4D

Система управления

Положение коробки выводов	1.30H
Реле	без реле

Спецификации

EAN код	5708601059063
Масса брутто	29.3 кг
Объем упаковки	0.043 м³
Danish VVS No.	380723242
Norwegian NRF no.	9042422
Страна происхождения	RS
ТН ВЭД ЕАЭС Код	8413703000