

## Циркуляционный насос Grundfos UPSD 32-50 180



44 8203; 037 руб.

| Основные характеристики                |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 0.03 - 7.6 м3/ч       |
| Напор                                  | 5.07 - 0.39 м         |
| Потребляемая мощность                  | 0.105 кВт             |
| Напряжение питания                     | 220 В                 |
| Назначение                             | отопление             |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Категория насосов отопления            | циркуляционные        |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | поверхностный         |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | -25 °С                |
| Максимальная температура теплоносителя | +110 °С               |
| Дополнительные параметры               |                       |
| Исполнение                             | In-line               |
| Устройство                             | одноступенчатый       |
| Инверторный                            | нет                   |
| Ротор                                  | мокрый                |
| Самовсасывающий                        | нет                   |
| Взрывозащищенный                       | нет                   |

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Число двигателей                                         | 2        |
| Гидроаккумулятор                                         | нет      |
| Материал корпуса                                         | чугун    |
| Тип соединения                                           | резьба   |
| Класс изоляции                                           | F        |
| Массо-габаритные характеристики                          |          |
| Масса                                                    | 10.7 кг  |
| Производитель                                            |          |
| Артикул товара                                           | 95906413 |
| Страна происхождения                                     | Дания    |
| Гарантия                                                 | 2 года   |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |          |
| 8 (800) 333-02-86                                        |          |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Количество скоростей         | 3       |
| Максимальный напор           | 50 дм   |
| TF класс                     | 110     |
| Данные на фирменной табличке | AAA,EAC |

## Монтаж

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Макс.Т окр.среды при темп-ре жидкости 80 0C | 40 °C  |
| Макс. рабочее давление                      | 10 бар |
| Допустимое давление                         | PN 10  |
| Монтажная длина                             | 180 мм |

## Жидкость

|           |             |
|-----------|-------------|
| Плотность | 983.2 кг/м³ |
|-----------|-------------|

## Данные электрооборудования

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Потребляемая мощность при скорости 1 | 75 Вт    |
| Частота питающей сети                | 50 Hz    |
| Ток при частоте вращения 1           | 0.32 A   |
| Ток при частоте вращения 2           | 0.44 A   |
| Ток при скорости 3                   | 0.46 A   |
| Размер конденсатора - работа         | 2.5 мкФ  |
| Защита электродвигателя              | CONTACT  |
| Тепловая защита                      | внутрен. |

## Система управления

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Положение коробки выводов | 12H |
|---------------------------|-----|

## Спецификации

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| EAN код              | 5700310307756 |
| Масса брутто         | 11.1 кг       |
| Объем упаковки       | 0.018 м³      |
| Страна происхождения | RS            |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код      | 8413703000    |