

Двухканальная мотопомпа VARISCO VAR 6-350 FHT33 G11



Стоимость по запросу

Основные характеристики	
Производительность помпы	340 м3/ч
Диапазон производительности помпы	80-330 м3/ч
Напор помпы	40 м
Диапазон напора помпы	41-22 м
Топливо	дизель
Тип мотопомпы	для грязной воды
Максимальный размер частиц	37 мм
Мощность двигателя	34 кВт
Максимальная глубина/высота всасывания	8 м
Назначение	дренаж и канализация
Дополнительные параметры	
Диаметр всасывающего патрубка	150 мм
Диаметр выпускного патрубка	150 мм
Стартер	электрический
Двигатель	Hatz 4M41
Тактность двигателя	4-х тактный
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Емкость топливного бака	300 л
Массо-габаритные характеристики	

Масса	1120 кг
Длина	2330 мм
Ширина	1410 мм
Высота	1880 мм
Производитель	
Страна происхождения	Италия
Гарантия	1 год
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Профессиональная экспертиза

С 2007 года работаем более, чем с сотней ведущих мировых производителей промышленной техники. Максимально эффективный подбор оборудования из 35000 вариантов без "любимчиков"



Оптимальная стоимость

Решение задач с наилучшим соотношением цена/качество.



Оперативные поставки

Более 100 моделей 40 производителей во всем диапазоне мощностей в наличии в Москве. Доставка из Европы - до 40 дней, из Китая - до 60 дней