

Центробежный насос Wilo Xiro SPC 7.80-12-B1/XI8-67-B1



Стоимость по запросу

| Основные характеристики | |
|--|----------------------------|
| Производительность | 24 - 119 м ³ /ч |
| Напор | 256.975 - 119.56 м |
| Потребляемая мощность | 67 кВт |
| Напряжение питания | 380 В |
| Назначение | водоснабжение |
| Вид насоса | центробежный |
| Конструкция | скважинный |
| Тип размещения | погружной |
| Перекачиваемая жидкость | вода |
| Минимальная температура теплоносителя | +3 °C |
| Максимальная температура теплоносителя | +30 °C |
| Дополнительные параметры | |
| Исполнение | вертикальное |
| Устройство | многоступенчатый |
| Частота вращения двигателя | 2865 об/мин |
| Инверторный | нет |
| Ротор | сухой |
| Самовсасывающий | нет |
| Взрывозащищенный | нет |

| | |
|--|----------|
| Число двигателей | 1 |
| Гидроаккумулятор | нет |
| Материал корпуса | чугун |
| Материал рабочих колес (крыльчатка) | бронза |
| Тип соединения | резьба |
| Массо-габаритные характеристики | |
| Масса | 326 кг |
| Длина | 3282 мм |
| Ширина | 192 мм |
| Высота | 192 мм |
| Производитель | |
| Артикул товара | 6073385 |
| Страна происхождения | Германия |
| Гарантия | 1 год |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру 8 (800) 333-02-86 | |

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Гидравлические характеристики

| | |
|----------------------------------|------------|
| Максимальное рабочее давление PN | 40 бар |
| Макс. содержание песка | 50 г/м? |
| Макс. глубина погружения | 200 м |
| Расход макс. Qmax | 120.0 м?/ч |
| Оптимальный расход Qopt | 80.4 м?/ч |
| Напор макс. Hmax | 256.9 м |
| Оптимальный напор Hopt | 208.3 м |

Данные электродвигателя

| | |
|-----------------------------|------------|
| Номинальный ток IN | 129.3 А |
| Пусковой ток I | 499 А |
| Тип включения | Прямое (D) |
| Коэффициент мощности cos ? | 0.89 |
| Макс. частота включений t | 15 1/h |
| Диаметр электродвигателя DM | 203 мм |

Кабель

| | |
|-----------------------------|----------|
| Длина кабеля электропитания | 4.3 м |
| Сечение кабеля | 3x16 мм? |

Материалы

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Вал | Нержавеющая сталь |
| Материал электродвигателя | Нержавеющая сталь |

Установочные размеры

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Патрубок на напорн. стороне DNd | NPT 4 / 5 |
|---------------------------------|-----------|

Данные об изделии

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Изделие | Wilo |
| Обозначение изделия | Xiro SPC 7.80-12-B1/XI8-67-B1 |
| Номер EAN | 4048482485171 |
| Цвет | зеленый/серебряный |
| Минимальный объем заказа | 1 |
| Доступность на рынке | 2015-03-01 |

Packaging

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Количество на один слой | 1 |
| Свойства упаковки | Транспортная упаковка |
| Вид упаковки | Ящик |
| Количество на палету | 1 |

Dimension, weight

| | |
|-----------------------|---------|
| Длина с упаковкой | 3700 мм |
| Высота с упаковкой | 200 мм |
| Ширина с упаковкой | 200 мм |
| Масса брутто прибл. т | 346 кг |