# Циркуляционный насос Wilo Yonos MAXO 40/0;5-8

## 57 857 руб.

| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производительность | 0 - 15 м3/ч |
| Напор | 8.0132 - 3.4503 м |
| Потребляемая мощность | 0.305 кВт |
| Напряжение питания | 220 В |
| Назначение | отопление |
| Вид насоса | центробежный |
| Категория насосов отопления | циркуляционные |
| Конструкция | консольно-моноблочный |
| Тип размещения | поверхностный |
| Перекачиваемая жидкость | вода |
| Минимальная температура теплоносителя | -20 °C |
| Максимальная температура теплоносителя | +110 °C |
| **Дополнительные параметры** | |
| Исполнение | вертикальное |
| Устройство | одноступенчатый |
| Частота вращения двигателя | 1200-4800 об/мин |
| Инверторный | да |
| Ротор | мокрый |
| Самовсасывающий | нет |

| | |
|---|---|
| Взрывозащищенный | нет |
| Число двигателей | 1 |
| Гидроаккумулятор | нет |
| Материал корпуса | чугун |
| Материал рабочих колес (крыльчатка) | композит |
| Тип соединения | фланец |
| Класс защиты | IP 44 |
| Класс изоляции | F |
| **Массо-габаритные характеристики** | |
| Масса | 9 кг |
| Длина | 245 мм |
| Ширина | 150 мм |
| Высота | 267 мм |
| **Производитель** | |
| Артикул товара | 2120646 |
| Страна происхождения | Германия |
| Гарантия | 1 год |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

8 (800) 333-02-86

# Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:

### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов

### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство

### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании

### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную

переаттестацию

### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси

### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

---

## Гидравлические характеристики

| | |
|---|---|
| Максимальное рабочее давление PN | 10 бар |
| Напор H max | 8.0 м |
| Расход Q max | 15.0 м?/ч |
| Мин. изб. давление на входе в насос 50 °C | 3 м |
| Мин. изб. давление на входе в насос 95 °C | 10 м |
| Мин. изб. давление на входе в насос 110 °C | 16 м |
| Температура окружающей среды мин. Tmin | -20 °C |
| Макс. температура окружающей среды Tmax | 40 °C |

## Данные электродвигателя

| | |
|---|---|
| Индекс энергоэффективности (EEI) | 0.20 |
| Подключение к сети | 1~230 V, 50/60 Hz |
| Номинальный ток IN | 1.33 A |
| Потребляемая мощность (мин.) P1 min | 10 Вт |
| Создаваемые помехи | EN 61800-3;2004+A1;2012/жилые зоны (C1) |
| Помехозащищенность | EN 61800-3;2004+A1;2012/промышленные зоны (C2) |
| Кабельный ввод | 2 x M20x1.5 |
| Класс защиты | IPX4D |
| Класс защиты электродвигателя | IPX4D |

## Материалы

| | |
|---|---|
| Вал | Нержавеющая сталь |
| Материал подшипника | Угольный графит |

## Установочные размеры

| | |
|---|---|
| Патрубок на напорн. стороне DNd | DN 40 |
| Патрубок на всас. стороне DNs | DN 40 |
| Монтажная длина l0 | 220 мм |

## Данные об изделии

| | |
|---|---|
| Изделие | Wilo |
| Обозначение изделия | Yonos MAXO 40/0,5-8 PN6/10 |
| Номер EAN | 4048482235936 |
| Цвет | зеленый/черный |
| Минимальный объем заказа | 1 |
| Доступность на рынке | 2013-09-01 |

## Packaging

| | |
|---|---|
| Количество на один слой | 9 |
| Свойства упаковки | Транспортная упаковка |
| Вид упаковки | Коробка |
| Количество на палету | 36 |

## Dimension, weight

| | |
|---|---|
| Длина с упаковкой | 325 мм |
| Высота с упаковкой | 215 мм |
| Ширина с упаковкой | 305 мм |
| Масса брутто прибл. m | 10.8 кг |

## Эксплуатационные параметры

| | |
|---|---|
| Перекачиваемая жидкость | Water |
| T перекачиваемой жидкости T | -20 °C |
| Температура окружающей среды T | -20 °C |